

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère	FORD-ARCA	160 / 37 (Transit 160)	CH 0320 05
Constructeur	FORD-WERKE AG, D-5000 Köln / ARCA Rimorchi Campeggio Affini SpA, Pomezia (Roma) / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur FORD "VFRCLD" + "160" devant le No du châssis "GBVC.."		
	sur la plaquette du constructeur ARCA "160/37"		
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée (FORD et ARCA)		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, au-dessus du phare ou à droite, à l'AV latér. sur longeron vers		
Identification du moteur	"4AA" à gauche, à l'avant, latéralement, en bas, sur le bloc		
Importateur principal	EHWA-SERVICE E. Halbeisen, 4249 Wahlen / Laufen		
Véhicule homologué	GBVCUR 697 250		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape retardatrice AR= régulateur s.charge
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur	FORD	Type	4AA
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	93,67	Course	85,6
Alésage	2358	CV-impôt	12,01
Cylindrée	46	at/min	3600
Puissance en kW	DIN 62		
Bruit à proximité	89 dB/A	à V/min	4000 *
Silencieux	2= 430x230x125 / 250 x Ø 115 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 4,5		
	Bosch noircissement 3,9 (45 %)		

Carrosserie	roulotte d'habitation		
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4m (E) +	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
	CH 07.07 Z 03	Attelage	sur demande
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 9 av 3	centre	2 ar 4
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		5920	Empattements 3000
Largeur		2250	Essieu double av ar
Hauteur		2750	Voie av 1660 ar 1550
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	860	ar
	ar	2060	Braquage ø g 12800 d 1160
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	970	1420	2390
Charge utile	95	535	630
Poids total	1065	1955	3020
Garantie fabr.	185 SR 14 Reinforced		3150
Dimens. pneus	- / 2,6	- / 2,3	(Variantes
Ply/bars	1250	2360	voir
Charge pour V max	170	170	remarques)
Jantes	5 1/2 J x 14 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé (testé, ne convient pas)			
Vitesse maximale selon le constructeur			100 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR/CR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar
Feux complémentaires	B (E)
Eclairage plaque	2/ séparés au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	FORD-ARCA 160/37		
Homologation N°	CH	0320 05	
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	2390	Carburant D	
Charge utile		CV-impôt 12,01	
Poids total	3150	Cylindrée 2358	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 32,4 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A

Bellach, 9.4.1979
Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation