

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Reche d'homologation N°
Voiture automobile légère	FIAT	28 F 8	CH 0324 01

Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino / FFB Freizeit-Fahrzeugtau, D-5378 Blankenheim
Identification	sur la plaque du constructeur "28 F 8" devant le N° du châssis "28,8 "
Plaque constructeur	dans l'entrée, en bas à gauche
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron du châssis, derrière roue avant
Identification du moteur	"8140" devant le No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	ARNOLD AG, 2545 Selzach
Véhicule homologué	28,8.500 827

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique		
Direction	mécanique synchronisiert		
Transmission	5		
Nombre de vitesses	Entraînement sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin séparée		

Moteur	FIAT	Type	8140.61
Marque	en ligne	Construction	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	93	Course	90
Cylindrée	2445	CV-impôt	12,45
Puissance en kW	53 (DIN)	At/min	4200
Brut à l'arrêt	73,0 dB/A	à t/min	3150
Silencieux	2 = 400 x 170 x 140mm 350 x Ø 125 mm *)		
Mesure des gaz	1er FIAT 938.047.69 / 2ème Eberspächer 16.30.180.20.0.000		
Déparasitage	Bacharach = 5,0		

Carrosserie	véhicule d'habitation		
Nombre de portes	1	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E)	ar	-
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 3	av 2	centre ar 1
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		6425	Empattements 3600
Largeur		2220	Essieu double av ar
Hauteur		2700	Voies av 1700 ar 1680
Porte à faux	av	940	Voies av - ar
	ar	1685	ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage	g 12800 d 13200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1320	1460	2780
Charge utile	145	65	210
	1465	1525	2990
Poids garantis	1500	1940	3070
Pneus	195 R 16 C	195 R 16 C	
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1950	1950	
pour V max	130	130	
Jantes	5 JK x 16 H	5 JK x 16 H	acier
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	122		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipement	§)	HCR	(E)	
Feux de route		HCR	(E)	
Feux de croisement		A	(E)	dans HCR (E)
Feux de position		R-SI	(E)	
Feux rouges		R-SI	(E)	
Feux stop		I	(E)	
Clignoteurs	av		(E)	4/5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		(E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	ar
Feux amers de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque		2/ séparé		
Essuie-glace		2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs		KLAXON CH 5 0701 01		
		ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	F I A T 28 F 8		
Homologation N°	CH	0324 01	
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total	3	avant 2
Poids à vide	2780	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,45
Poids total	3070	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation: - écrans d'absorption dans les passages des roues avant;
 - tôle d'absorption sous le moteur;
 - tôle d'absorption sous la boîte à vitesses;
 - le compartiment-moteur;
 - l'intérieur de la grille supérieure du radiateur.
- §) Equipement : - le réservoir de carburant est déplacé à l'arrière à droite; (mesures destinées à réduire le poids sur l'essieu avant)
 - les batteries sont déplacées dans le réduit arrière;
 - des feux de gabarit sont exigés à l'avant;
 - le marchepied escamotable est démonté;
 - des bavettes sont exigées à l'arrière;
 - les feux rouges doivent être montés jusqu'à maximum 100 mm du bord du véhicule.

25.01.83 - Schö

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.01.83 / 20.01.83 Schö/lin Remplace FH CH
 Schö/lin

Service fédéral d'homologation