

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque BUICK	GS 455 Modèl 44637	Fiche d'homologation n° CH 0330 13
--	-----------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "GS 455" de chaque côté sur les ailes avant.- "GS" sur grille du radiateur et couvercle du coffre.- "O GS 455 44637 A ou S" (A=automat/S=Synchr.) et "CH 0330 13" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'intérieur de l'aile avant "446370" devant le No de châssis.

Numéro du châssis frappé _____ à gauche derrière pare-prise + sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "P" à gauche à l'av. sur culasse (frappé p.l'import.) + s. plaq. +
 Constructeur BUICK Motor Div. of GMC, Flint(USA) importateur GM SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement S. roues arr.
 Direction à gauche ou à droite Assistance hydraulique
 Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int.av. assist. par
 Frein auxiliaire méc. exp. int. à câble [dépr. soup. dosage s.r. AV
 Frein stationn. t. pédale s. roues arr. Frein pr. rem. _____
 Transmission Automate ou synchromesh * Nombre vit. 3
 Blocage differ. autom. Crochet rem. _____ Vitesse max. 200 km/h

MOTEUR Genre En V Temps 8
 Marque BUICK Carbur. B
 Type P. +)
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 109,54 Course 99,06
 Cylindr. 7469 cm³ CV-Impot 38,04
 CV-puiss. 355 (SAE) à 4600 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 79 dB (A) à 3450(3/4) t/m
 Amortissement bruit 2 pots
540x140x240 + **)

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 3 ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 1535 AR 1409
 Diam. braquage G 11,8 DR 12,05
 Empattement 2845 (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5125 _____
 Largeur 1960 _____
 Hauteur 1395 _____
 Porte à faux AV 1040 _____
 AR 1240 _____
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 990 _____ 780 1770
 Charge utile 125 _____ 225 350
 Total 1115 _____ 1005 2120
 Garantie fabr. 1172 _____ 1152 2324
 Dimens. pneus G70-14 od. 8.55-14 4 PR
 Charge p. essieu 1250(1,7) od. 1370(1,7)
 Poids max. remorquable _____ kg

EQUIPEMENT § Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/SEALED BEAM T3 Avertisseur optique

Feux de croisement 2/les extér. Feux de position: 2/combo.av. §)

Feux de gabarit lat.AV=orange / AR=rouge

Avertisseur 1/électr.(2 tons) Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr.(2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/§ + lat.AV+AR

Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés

Eclair.plaque contr. 1/centre Plaque forme haute ~~XXXXXX~~

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV blanc §) latér. AR rouge

Avert. clign. oui Lampes de travail

Feux complémentaires :

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type BUICK GS 455

Modèle 44637

Homologation n° CH 0330 13

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1770 Carburant B

CV 32,04

Charge utile - Cylindrée 1409 cm³

Poids total 2324 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 446370H157377

- +) Identification du moteur : PA = Synchronesh
 PB = Synchronesh av. climatisation
 PC = Automate
 PD = Automate av. climatisation
- *) Automate av. convertisseur de couple et boîte ulanétaire à 3 vitesses, verrouillage mécanique sur position "P".
- ***) Atténuation du bruit : Orifices de sortie = 2/ 45 mm Ø dirigés vers l'arrière
- §) Modifié par l'importateur :
- Feux de position : Les verres d'origine orange sont remplacés par des verres blancs.
 - Catadioptrés d'origine trop éloignés du bord du vhc. ; il est monté 2 catadioptrés complémentaires.

Lieu et date de l'expertise
 Studen 17.11.69

La commission d'expertise