

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B U I C K	Skyllark Custom Model 44439	Fiche d'homologation n° CH 0330 19
MOYENS D'IDENTIFICATION "Skylark Custom" de ch. côté s.ailes arr. et à gauche s. calandre avant "Skylark 44439 A ou S(A=Automate;S=Synchronesh) et "CH 0330 19" s. plaquette constructeur à droite s. face int. de l'aile "444391." devant le numéro de châssis			
Numéro du châssis frappé à gauche derr. pare-brise et s. plaquette constructeur Signe d'identification du moteur frappé "P." (*) à gauche à l'avant s.culasse (frappé p.import.) & s. pl. Constructeur BUICK Motor Division. (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AR Direction gauche ou droite Assistance hydraulique Frein de service Hydr.2-circ.AV=disques,AR=exp.int.av.assist.p. Frein auxiliaire Circ.AV+AR du frein de serv.(dépr.+régulateur Frein stationn. Méc.exp.int.pédale s.r.AR. (force s. r. avant Transmission Automate ou Synchronesh *) Nombre vit. 3 ou 4 *) Blocage differ. autom. Crochet rem. - Vitesse max. 200 km/h		MOTEUR Genre En V Temps 4 Marque BUICK Carbur. B Type P. (*) Position à l'avant Nombre cyl. 8 Alésage 96,52 Course 97,79 Cylindr. 5724 cm ³ CV-Impôt 29,15 CV-puiss. 264 (SAE) à 4600 t/m Refroidissement Eau Bruit 77 dB (A) à 3450(3/4) t/m Amortissement bruit 1 pot échappem^t 520 x 240 x 130 mm	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4 Toit ouvert - Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			
DIMENSIONS Vole AV 1530 AR 1505 Diam. braquage G 12.5 DR 12.3 Empattement 2946 / (/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 5250 Largeur 1964 Hauteur 1420 Porte à faux AV 1042 AR 1262 lat.		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 950 780 1730 165 255 420 Total 1115 1035 2150 Garantie fabr. 1168 1209 2377 Dimens. pneus 8.25 - 14 4 PR (*) Charge p. essieu 1300(1.8) 1360(2.0) +). Variantes de pneumatiques : 8.55-14 AV 1430(1.8) AR 1490(2.0) 7.75-14 1200 1260 F70-14 1220 1270	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/Sealed Beam GUIDE 213 & 1B ou 109

Feux de croisement 2/ext. 213 Feux de position 2/GUIDE 43 SAE TP 70 §)

Feux de gabarit lat. GUIDE 43 SAE PIA 70 AV=0 AR=r

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 91 dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/GUIDE 43 SAE Catadioptrés 2/séparés §)

Feux stop 2/ STIAR 71 Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute ~~XXXXXX~~

Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 8/av. lampe-témoin

AV 2/comb. blanc latér. 2/AV comb. AR r = comb. §)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Dispositif antivol : Verrouillage de la direction
et de la boîte de vitesses

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type BUICK Skylark Custom
Model 44439

Homologation n° CH 0330 19

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 1730 Carburant B
CV 29,15

Charge utile - Cylindrée 5724 cm³

Poids total 2377 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 444391 H 100 482

*) Désignation du moteur : PK = Synchronesh 3 vitesses PS = Automate
PM = Synchronesh 4 vitesses PT = Automate + climatisation

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de position av. ampoules d'origine orange ; remplacées par des blanches.
- Catadioptrés d'origine av. étanchéité insuffisante ; il est monté 2 catadioptrés supplémentaires conformes aux prescriptions.
- Clignoteurs latéraux sont combinés avec feux de gabarit.

Les clignoteurs et les feux de gabarit latéraux doivent rester en fonction, l'angle de visibilité des feux de position, des feux arrière et des clignoteurs n'étant pas respecté.

Lieu et date de l'expertise

STUDEN. 9.11.1970

La commission d'expertise