

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque BUICK	G S 455 Model 43437 moteur 319 CV-SAE	Fiche d'homologation n° CH 0330 20
--	-----------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "GS 455" de chaque côté sur aile avant
 "GS" sur grille du radiateur et sur couvercle de coffre
 "GS 455 43437 A ou S" (A=automate /S=synchromesh) et
 "CH 0330 20" s. plaquette du constructeur, à droite s. face int. de l'aile
 434371. "devant No châssis" (plaquette rivée)
 Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "S" à gauche, à l'av. s. culasse, derr. l'assist. de direction (frappé p.
 Constructeur BUICK Motor Div. of GMC. Flint (USA) importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne [1 imp.]

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique	Marque BUICK Carbur. B
Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. av. assist. p.	Type S. *)
Frein auxiliaire 1.+2. circ. frein service (dépr. av. soup. dosage sur	Position avant Nombre cyl. 8
Frein stationn. mec. exp. int. s. roues AR (r. AV+limit. press. s. r. AR	Alésage 109,54 Course 99,06
Transmission automate ou synchromesh **) Nombre vit. 3 **)	Cylindr. 7469 cm ³ CV-Impot 38.04
Blocage differ. autom. Crochet rem. - Vitesse max. 206 km/h	CV-puiss. 319 (SAE) à 4400 t/m
	Refroidissement Eau

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2	Bruit 81 dB (A) 3300=(3/4) t/m
Toit ouvert sur demande	Amortissement bruit 2 pots
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	540 x 240 x 140

DIMENSIONS	Voie	AV 1545	AR 1505
Diam. braquage	G 11,8	DR 12,05	
Empattement	2845	(/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5150		
Largeur	1980		
Hauteur	1405		
Porte à faux AV	1055		
AR	1250		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	990		780	1770
Charge utile	125		225	350
Total	1115		1005	2120
Garantie fabr.	1164		1168	2332
Dimens. pneus	8.25-14 4 PR		ou G 70-14 4 PR +)	
Charge p. essieu	1250(1,7)		1250(1,7)	+
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	kg			
+) sur demande = 205 VR 14 = 1200 kg (2.7)				

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 4/SEALED BEAM G JIDE 4001 109/B1+4002 213
 Feux de croisement 2/extérieurs Feux de position 2/GUIDE 43 SAE
 Feux de gabarit lat. AV+AR=2/GUI DE43SAE P1A70 comb. av. catad
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/GUIDE 43 SAE Catadioptrés 2/GUIDE comb. lat
 Feux stop 2/STIR 71 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur /intér.+2/extér. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 8/av. lampe-témoin [compte-tours
 AV 2/comb. av. f. pos. lat. AV+AR, comb. AR 2/comb. av. f. arr.
 Avert. clign. oui av. témoin av. f. de gab. Lampes de travail
 Antivol: Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type BUICK GS 455 Model 43437
 Motor: 319 SAE-PS
 Homologation n° CH 0330 20.
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1770 Carburant B
 CV 38,04
 Charge utile Cylindrée 7469 cm³
 Poids total 2332 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 434371 H 107861

- *) Type du moteur: SP = automate
 SC = automate renforcé
 SK = synchronesh 3- ou 4-vitesses.
- ***) Transmission: boîte c.v. automatique avec convertisseur de couple hydraulique, et boîte planétaire av. 3-vitesses; verrou mécanique sur position "P".
 Sur demande: mécanique, 3- ou 4-vitesses, toute synchronisée.
- §) Catadioptrés arrière: étanchéité insuffisante; il en est monté 2 séparés
Feux de position: originaux avec ampoules de couleur orange; des ampoules blanches sont montées par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
 Studen, 18.1.71

La commission d'expertise