

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque BUICK	GS 455 Sport Coupé Model 43437	Fiche d'homologation n° CH 0330 22
MOYENS D'IDENTIFICATION "GS 455" de chaque côté sur les ailes AV.			
"GS" sur grille du radiateur et sur couvercle de coffre.			
"2 GS 43437 A ou S" (A=Automate /S= Synchronesh) et			
"CH 0330 22" s.plaquette du constructeur à drte s.face intér.de l'aile.			
"4G37U2, devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise.			
Signe d'identification du moteur frappé "0" à gauche, à l'AV latéralement sur culasse (importateur)			
Constructeur BUICK MOTOR Div.of GMC, Flint(USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre V 90° Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique		Marque BUICK Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.		Type U	
Frein auxiliaire) méc., exp.int., câble vacuum, soup.de dos.s.r.AV+		Position avant Nombre cyl. 8	
Frein stationn ^t . pédale, sur roues AR limiteur sur les roues AR		Alésage 109,54 Course 99,06	
Transmission éc.tte synchr.ou Automate "P" Nombre vit. 3 ou 4		Cylindr. 7469 cm ³ CV-Impot 38,04	
Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 197 km/h		CV-puiss. 250 SAE net HP 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 79 dB (A) à 3000(3/4) t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots 540x240x135	
DIMENSIONS Voie AV 1550 AR 1530 Diam. braquage G 11,85 DR 12,20		POIDS Avant Milleu Arrière TOTAL	
Empattement 2855 / (/ /)		A vide 1020 770 1790	
Longueur 5160		125 225 350	
Largeur 1950		Poids total 1145 995 2140	
Hauteur 1400		Garantie fabr. 1181 1207 2387	
Porte à faux AV 1060		Dimens. pneus 205 VR 14	
AR 1245		Charge p. essieu 1190 (1,9) 1220 (2,0)	
lat. -		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable - kg	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 4/SEALED BEAM 1C ou 110 et 214

Feux de croisement 2/extérieurs Feux de position 2/GUIDE 43

Feux de gabarit latér.: AV=o /AR=r §) [SAE IP 71

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 96 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui

Feux AR 2/GUIDE4ASAE, 2x 5W Catadioptrés 2/SAE+lat.AV+AR

Feux stop 2/STIAR 72 2x18W Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 1/intér.+ 2/de ch.côté Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 8/av.lampe-témoin §) [cpte-tours

AV 2/43 SAE IP71 latér. §) AR 2/4ASAE STIAR72

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type BUICK GS 455

Homologation n° CH 0330 22

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1790 Carburant B

Charge utile - CV 38,04

Poids total 2387 Cylindrée 7469 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 4G37U2H103113

§) Modifiés par l'importateur:

- Feux de position: à l'origine avec ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
 - Les clignoteurs latéraux sont combinés avec les feux de gabarit.
- Les clignoteurs et les feux de gabarit latéraux doivent rester en fonction, l'angle de visibilité des feux de position, des feux arrières et des clignoteurs n'étant pas respecté.

Lieu et date de l'expertise

Studen, 18.10.71

La commission d'expertise

24