

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B U I C K	Skylark Custom modèle 4XC69 (5 places)	CH 0330 54

Constructeur	BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)		
Identification	"Skylark Custom 4XC69" et "CH 0330 54" sur plaquette du constructeur		
	"4C69U.." devant le numéro du châssis		
Plaquette constr. N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" 50 " à gauche, à l'avant sur la culasse, frappé par l'importateur		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	4C69U9T102875	Signes fixes dans code du type	4C69U.. / 4XC69

Chassis				Moteur	CHEVROLET	Type	V8-305 2bb1
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	V	Temps	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	B	Position	avant
Transmission	boîte automatique			Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Nombre de vitesses	3	Entrainement	sur roues arrière	Refroidis.	94,89	Course	88,39
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	4998	CV-impôt	25,45
	AV= soupape de dosage AR= limiteur			Cylindrée	145 SAE-net	à/vmin	3800
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AP			Puissance en CV	145 SAE-net	à/vmin	3800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à proximité	85,5 dB/A	à/vmin	2850 *
Ralentisseur	par différence de pression, lampe-témoin combinée			Silencieux	1 pot 600 x 270 x 110 mm		
Contrôle 2 circ.				Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,4 % à 670 t/min **)		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	950	770	1720
Ceintures sécurité	SAE-J-4c			Charge utile	100	250	350
Cale	Attelage			Poids total	1050	1020	2070
Antivol	verrouillage de la direction			Poids total	1050	1020	2070
				Garantie fabr.	ER 78 - 14	ER 78 - 14	2229
Nombre de places	5	av. 2	centre ar. 3	Dimens. pneus	R / 1,7	R / 2,0	(variantes +)
				Ply / bar	1080	1180	voir
Dimensions	int.	ext.	Empattements	Charge	varie selon la marque, min.		173 km/h
Longueur		5084	2819	pour V max			
Largeur		1847		jantes	6 JJ x 14		
Hauteur		1400	Voie av. 1560 ar. 1500	Garantie poids remorqueable avec frein			1575
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -	Garantie poids remorqueable sans frein			454
	av.	937	g 12000 d 11900	Garantie poids de l'ensemble			
	ar.	1328		Poids remorqueable testé			1575
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur			173 km/h
				Vitesse maximale testée			
				Charge garantie sur le toit			90 kg