

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B U I C K	Century Custom modèle 4AH09 / 4AH87 (5 places)	CH 0330 56

Constructeur: BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)

Identification: "Century 4AH09 ou 4AH87" et "CH 0330 56" sur plaquette du constructeur
"4H09U.." ou "4H87U.." devant le numéro du châssis

Plaquette constr. N° du châssis: sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière le pare-brise

Ident. du moteur: "50" à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)

Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne

Véhicule homologué: 4H09U8H106762/4H87U8H106472 Signes fixes dans code du type: 4H09U.. / 4AH09 ou 4H87U.. / 4AH87

Chassis

Nombre d'essieux: 2 Nombre de roues: 4

Direction: mécanique avec assistance hydraulique

Transmission: automatique

Nombre de vitesses: 3 Entraînement: sur roues AR

Frein de service: hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
AV= soupape de dosage AR= limiteur

Frein auxiliaire: mécanique, expansion interne, sur roues AR

Frein d'arrêt: identique au frein auxiliaire, pédale

Ralentisseur: par différence de pression, lampe-témoin combinée

Contrôle 2 circ.:

Moteur

Marque: CHEVROLET Type: V8-305 2bbl (U)

Construction: V Temps: 4

Carburant: B Position: avant

Refroidis.: eau Nombre cylindr.: 8

Alésage: 94,89 Course: 88,39

Cylindrée: 4998 CV-impôt: 25,45

Puissance en CV: 145 SAE-net à V/min: 3800

Bruit à proximité 78 dB/A à V/min: 2850 *

Silencieux: 1 pot 560x250x140 mm +

Mesure des gaz: ECE-15: 0,3 % à 680 t/min **

Déparasitage: OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

Limousine

Nombre de portes: 2 ou 4 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité: SAE-J-4c Rétroviseur: intér. + à gauche

Cafe: Attelage

Antivol: verrouillage de la direction

Nombre de places: 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

Int. ext.

Longueur: 4969 Empattements: 2745

Largeur: 1834

Hauteur: 1410 Vole: av. 1486 ar. 1467

Porte à faux: lat. Voies: av. ar.

av. 970

ar. 1254 Braquage: g. 11300 d. 11300

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	690	675	1365
Charge utile	110	240	350
Poids total	1000	915	1915
Garantie fabr.			2131
Dimens. pneus	P 205/70 R 14	P 205/70 R 14	(Variantes +)
Ply / bar	-- / 1,8	-- / 2,0	voir
Charge	1070	1130	remarques)
pour V max	min. 162 km/h	min. 162 km/h	

Garantie poids remorquable avec frein: 1496 kg

Garantie poids remorquable sans frein: 454 kg

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé: 1496 kg

Vitesse maximale selon le constructeur: 162 km/h

Vitesse maximale testée: 77 km/h

Charge garantie sur le toit: 77 kg

Équipement	§) SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..	
Feux de route	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	DOT AIRS(2)T AP2 78 GUIDE 4A	
Feux rouges	DOT AIRS(2)T AP2 78 GUIDE 4A	
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AR	ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av AR	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ dans pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A + F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	B U I C K Century Custom		
Homologation N°	CH 0330 56		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1565	Carburant B	
Charge utile		CV-impôt 25,45	
Poids total	2130	Cylindrée 4998	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,29 = -71,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15, y compris le No, se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + Variante de pneus : P 195/75 R 14 AV 1100 (1,8) AR 1160 (2,0) V-max. min. 162 km/h
185 SR 14 1050 (2,0) 1090 (2,1) 180 km/h
205/70 SR 14 1060 (1,9) 1110 (2,0) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- les clignoteurs AR sont équipés d'ampoules de 18/5 watts;
un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- la sortie de l'échappement est prolongée vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 77 kg.