

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique BUICK	Type Century Custom Wagon / mod. 4AH35 (5 places)	Fiche d'homologation N° CH 0330 61		
Constructeur Identification	BUICK MOTOR DIVISION of G.M.C., Flint, Michigan (USA) sur la plaque du constructeur = "Century 4AH35" et "CH 0330 61" devant le No du châssis = "4H35U.." sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière pare-brise				
Plaquette constr. N° du châssis					
Ident. du moteur	"50" à gauche, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)				
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel				
Véhicule homologué	4H35 / 4H35U..				
Signes fixes dans code du type					
Châssis					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4		
Direction	Mécanique, assistance hydraulique				
Transmission	automatique				
Nombre de vitesses	3	Entrainement	AR		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues				
Frein auxiliaire	AR= limiteur, AV=soupe de dosage mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur					
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée				
Coussinets	limousine (combi)				
Nombre de portes	4	Indic. vlt	km/h		
Cintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	gauche + droite		
Cale					
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de places	5	av 2	centre ar 3		
Dimensions	Int.	ext			
Longueur		4979	Empattements	2745	
Largeur		1834			
Hauteur		1440	Voie	av 1486 ar 1467	
Porte à faux	lat		Voies	av ar	
	av	966			
	ar	1268	Braquage	g 11300 d 11300	
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
Moteur	CHEVROLET			Type	V8-305 2tbl(U)
Marque	V			Temps	4
Construction	B			Position	avant
Carburant	eau			Nombre cylindr.	8
Refroidis.	94,89			Course	88,39
Alésage	4998			CV-Impôt	25,45
Cylindrée				at/min	3800
Puissance en CV	107 kW			(145 CV-SAE-net)	
Bruit à proximité	78 dB(A)			at/min	2850 *)
Silencieux	1 = 560x250x140 mm				
Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,3 % à 680 t/min				**) (**)
Déparaissage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D				
Poids	avant		arrière		total
Poids à vide	920		800		1720
Charge utile	110		240		350
Poids total	1030		1040		2070
Garantie fabr.					2247
Dimens. pneus	P195/75 R 14			P195/75 R 14	
Ply / ber	R / 1,8			R / 2,2	
Charge	1100			1220	
Pour V max	min.	162		162	
Jantes	6 x 14 "				
Garantie poids remorquable avec frein					
Garantie poids remorquable sans frein					
Garantie poids de l'ensemble					
Poids remorquable testé					
Vitesse maximale selon le constructeur					
Vitesse maximale testée					
charge garantie sur le toit 90 kg					
km/h km/h					

§)

Equipement

Feux de route
Feux de croisement
Feux de position
Feux rouges
Feux stop
Clignoteurs
Caladioptres
Feux de gabarit
Feux complément.
Eclairage plaque
Essuie-glace
Avertisseurs

<u>SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..</u>	<u>SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..</u>
<u>A (E)</u>	<u>id.</u>
<u>DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T 78 GUIDE LAS</u>	
<u>av 1 (E)</u>	<u>ar Voir feux rouges</u>
<u>av</u>	<u>oui ar voir feux rouges</u>
<u>av</u>	<u>ar oui</u>
<u>1/ au centre du hayon</u>	
<u>2/ baleins</u>	<u>avec/sans lame-glace</u>
<u>DELCO RETIX A+F</u>	
<u>ou d'autres modèles homologués</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>B U I C K Century Custom Wagon</u>		
Homologation			
N°	<u>CH 0330 61</u>		
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	<u>total 5</u>	<u>avant</u>	<u>2</u>
Poids à vide	<u>1720</u>	<u>Carburant</u>	<u>B</u>
Charge utile		<u>CV-Impôt</u>	<u>25,45</u>
Poids total	<u>2247</u>	<u>Cylindrée</u>	<u>4998</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 73 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- +) Variantes de pneus : P 205/75 R 14 AV 1130 (1,6) AR 1200 (1,8) V-max. varie selon la marque, minimum 162 km/h
 P 205/70 R 14 1070 (1,8) 1250 (2,4) 162 km/h
 195 SR 14 1100 (1,9) 1200 (2,1) 180 km/h
 205/70 SR 14 1110 (2,0) 1200 (2,2) 180 km/h
 215/70 SR 14 1130 (1,9) 1210 (2,1) 180 km/h

§) Equipement :

- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les arêtes vives des déflecteurs de la glace arrière doivent être arrondies (rayon 8 mm);
- les feux de position/clignoteurs d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Studen, 6.2.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules