

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	BUICK	Electra Park Avenue modèle 4CU69	CH 0330 67
Constructeur	BUICK MOTOR DIVISION of G. M. C. Flint, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Electra 4CU69" et "CH 0330 67" devant le No du châssis "4U69K9."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	" 66 " à gauche, à l'avant sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappée par l'importateur)		
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	4U69K9H 447 490		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	OLDSMOBILE
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	VB-403-4bb1 (K)
Transmission	boîte automatique	Construction	Y
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur	Tempo	4
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Position	avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Nombre cylindres	8
Ralentisseur	-	Course	85,98
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	CV-impôt	33,59
		à l/min	3600
		Puissance en kW	175 SAE-net
		Bruit à proximité	80 dB/A à l/min 2700 *
		Silencieux	2 = 540x260x115 mm 460x100 mm
		Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,3 % à 690 t/min **)
		Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	1070
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	arrière	850
Cale	-	total	1920
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	155
		Poids total	1225
Nombre de places	6 av 3 centre ar 3	Garantie labr.	1115
		Dimens. pneus	2340
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	2515
Longueur	5610	R / 1,8	(Variantes +)
Largeur	1960	R / 2,0	voir
Hauteur	1480	1430	remarques)
Porte à faux	lat. 1045 av 1545 ar	Charge pour V max	varie selon la marque, minimum 180 km/h
	Voies	Jantes	6 JJ x 15
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Empattements 3020	Garantie poids remorquable avec frein	1818
	Voie av 1570 ar 1560	Garantie poids remorquable sans frein	454
	Voies av - ar -	Garantie poids de l'ensemble	-
	ar -	Poids remorquable testé	1818
	Braquage e g 12250 d 12300	Vitesse maximale selon le constructeur	180 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h
		Charge garantie sur le toit	90 kg

Équipement	§)	
Feux de route	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A ou HR (E)	
Feux de croisement	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A ou HC (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	GUIDE 4C DOT A(2)IR(2)S(3)TAP2 79	
Feux stop	GUIDE 4C DOT A(2)IR(2)S(3)TAP2 79	
Clignoteurs	av	1 (E) AV/ 4C DOT AP2 ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV + AR ar SAE A.. DOT
Feux de gabarit	av	ar voir feux rouges
Feux complémentaires	2/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A	
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+C+D+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	B U I C K Electra Park Avenue		
Homologation			
N°	CH	0330 67	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	32,59
Poids total	2515	Cylindrée	6595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche - 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 75 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur.
- + Variante des pneus : CR 78 - 15 AV 1300 (1,8) AR 1360 (2,0) V-max. varie selon la marque, minimum 180 km/h

205	SR 15	1260 (2,1)	1320 (2,2)	180 km/h
225/70	SR 15	1230 (2,0)	1320 (2,2)	180 km/h
215	SR 15	1250 (1,7)	1380 (1,9)	180 km/h
235/70	SR 15	1260 (1,9)	1380 (2,1)	180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV d'origine sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine doivent être débranchés et remplacés par des feux E;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les deux chambres intérieures des feux rouges/stop/clignoteurs AR doivent être débranchées;
- les feux blancs aux montants de custode sont débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.