Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologe	mologation N°		
Voiture de tour	risme	BUICK .		viera le 4EZ57 / 4EY57	*)	с н 0330 7	72		
Constructeur Identification Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	EUICK NOTOR DIVISION of G.M.C., Flint, Michigan (USA) sur la plaquette du constructeur = "Riviera 4EZ57" ou "Riviera 4EY57" et "CH 0330 72" devant le No du châssis = "4.57R9." dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière le pare-brise "57" à gauche, à l'avant sur le bloc, derrière pompe à eau (frappé par l'importateur) GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne 4257R9E101580/4Y57R9E102466 Signes fixes dans code du type								
Chassia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	automatique 3 hydraulique, assistance pa	Nombrederoues listance hydraulique Entrainement ro ?-circuits, à disques, r dépression, sur toutes les roues arrière	ues avant	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée	OLDSMOBILE V B eau 103,05 5734 121 kW	Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	85,98 29,20 3600		
Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	circuits 1 + a	e de pression; lampe-tém		Pulssance en CV Bruità proximité_ Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	(165 SAE-net 80 dB/A 2= 480x280x1 ECE-15, CO	à t/min	2700 00 mm /min		
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux la	limousine 2	Indic. vit. km Retroviseur in Attelage ie la direction centre Empattements 2895 Vole av 1506 Voles av 506 Braquage g 1220	er 3	Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	6 JJ x 15 ac able avec trein able sans trein emble	R / 1,6 1190 la marque min.	total 1800 350 2150 2229 5 (Variantes + 4 voir remarques) 181 km/h 1756 454 1756 181		
Distance volant – vers l'av	vant du véhicule			Vitesse maximale testée Charge garantie			90 kg		

	§)	•					
Equipement			Indications por	ur le pêi	rmis de circulation		
Feux de route		SEALED BEAM DOT H. GUIDE 2A OU HR (F)					
Feux de croisement		SEALED BEAM DOT H. GUIDE 2A ou HC (E)	Genre du		Yoiture_de_t	ourisme	
Feux de position		A (E)	véhicule				
Feux rouges		4E DOT A(2)IR(2)S(2)T79 ou R-S1 (E)	Marque et type	,	BUICK	Riviera	
Feux stop		id	Homologation				
Clignoteurs	av	1 (E) AR=yoir feux rouges ou 2a (E)	N°	CH.	0330 72		
Catadioptres	av	AV+AR ar SAE A DOT	1				
Feux de gabarit	av		Carrosserie		limousine		
Feux complément.		SEALED BEAM DOT H GUIDE 1A	1				
Eclairage plaque		2/ séparés	Places	total	5	avant	2
Essuie-glace		2/ balais avec/sama lave-glace					
Avertisseurs		DELCO REMY "A"/"C"/"D"/"F"	Poids à vide		1800	Carburant	B
		ou d'autres modèles homologués	Charge utile			CV-Impôt	29,20
			Poids total		2 229	Cylindrée	5734
			1			-,	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Modèles : 4EZ57 = Riviera Luxury / 4EY57 = Riviera Sport
- **) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,41 = 72.5 dB/A
- +) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur
- ++) Variantes de pneus : 225/70 HR 15, charge par essieu 1180 (1,9), V-max 210 km/h
 205 HR 15, 1210 (2.0). "

205 HR 15, 1210 (2,0), "

GR 70 - 15, 1250 (1,7), V-max varie selon la marque, minimum 181 km/h

GR 78 - 15, 1250 (1,7). "

§) Modifications par l'importateur:

- les feur de gabarit et les feux de virage à l'avant latéralement sont débranchés;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; il est monté 2 feux E;
- les catadioptres d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les feux aux montants de custode doivent être débranchés;
- afin de respecter l'espace de 600 mm entre les clignoteurs AR, les chambres intérieures doivent être partiellement aveuglées (pour les feur USA);
- les ampoules suivantes doivent être montées: (pour les feux E): feux stop/rouges 21/5 watts, clignoteurs AR 21 watts;
- les pointes latérales de l'emblème de la marque sur le capot doivent être enlevées.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, mar. 90 kg.