

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R i v i e r a modèles 4EY57 / 4EZ57 * (moteur V8-5, 0L-4)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B U I C K			CH 0330 90

Constructeur	BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Riviera 4EY57" ou "Riviera 4EZ57" et "CH 0330 90" devant le No du châssis "G4AY57Y.B." ou "G4AZ57Y.B."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" 50 " à gauche, à l'avant sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappé par l'importateur)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne
Véhicule homologué	1G4AZ57Y6BE 401 654

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	OLDSMOBILE
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	V
Transmission	automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	3	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance hydraulique, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière	Alésage	96,52
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindree	5030
Frein d'arrêt	mécanique, à disques sur les roues arrière	Puissance en kW	110
Ralentisseur	-	CV	150 SAE-net
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	70,5 dB/A
		Silencieux	3= 355x210x95 480x285x125 460x ø 100 mm
		Mesure des gaz	EGS-15/03; CO = 0,2 %
		Deparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	Limousine (Coupé)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	AV= SAE-J-4c	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite
	AR= SAE-J-4c	Atelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		5246	Empattements 2895 /
Largeur		1890	Essieu double av ar
Hauteur		1430	Voie av 1506 ar 1540
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	1073	ar -
	ar	1278	Braquage ø g 11900 d 12400
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1110	690	1800
Charge utile	100	250	350
Poids total	1210	940	2150
Garantie fabr.	2265		
Dimens. pneus	P205/75 R 15	P205/75 R 15	(Vanantes +)
Ply/bars	R / 1,8	R / 1,8	voir
Charge	1260	1260	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h		
Jantes acier	6 JJ x 15		
Garantie poids remorquable avec frein	907		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste	907		
Vitesse maximale selon le constructeur	168 km/h		
Vitesse maximale testée	90 kg km/h		
Charge garantie sur le toit			

Equipement	§)		HR	(E)
Feux de route			HC	(E)
Feux de croisement			A	(E)
Feux de position			R-S1	(E)
Feux rouges			R-S1	(E)
Feux stop			1	(E)
Clignoteurs	av			
Catadioptrés	av		AV + AR	2a (E)
Feux de gabarit	av			SAE A.. DOT
Feux complémentaires				oui
Eclairage plaque			2/ séparé	
Essuie-glace			2/ balais avec X lave-glace	
Avertisseurs			DELCO REMY "A"/"C"/"D"/"F"	
			ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	B U I C K Riviera		
Homologation N°	CH	0330 90	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1800	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,62
Poids total	2265	Cylindres	5030

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : 4EY57 = Riviera S 4EZ57 = Riviera Luxury

+) Variantes de pneus : GR 70 - 15 charge 1250 (1,7) V-max. varie selon la marque, minimum 168 km/h
 195 SR 15 1210 (2,0) 180 km/h
 215/70 SR 15 1220 (2,1) 180 km/h
 205 SR 15 1210 (2,0) 180 km/h
 225/70 SR 15 1230 (2,0) 180 km/h
 GR 78 - 15 1250 (1,7) varie selon la marque, minimum 168 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV et les feux de virage doivent être débranchés;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; 2 feux homologués E sont montés;
- les catadioptrés d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules: feux stop/feux rouges = 21/5 W; clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont connectés);
- les feux placés sur les montants de custode doivent être débranchés (s'ils existent);
- les pointes latérales de l'emblème de la marque sur le capot doivent être enlevées.