

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C A D I L L A C	Eldorado 8,2 Litre Model 69347	Fiche d'homologation n° CH 0331 10		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Eldorado 8.2 Litre" sur ailes avant, -"Eldorado" sur couvercle coffre					
"1 Eldorado 69347 A" (A=Automate) et "CH 0331 10" sur plaquette du constructeur, à droite à l'intérieur de l'aile					
"693471." devant le No du châssis					
Numéro du châssis frappé _____ à gauche, derrière pare-brise + sur plaquette					
Signe d'identification du moteur frappé "LC 500" à gauche, à l'avant s.culasse sous lère bougie + s.pla.					
Constructeur CADILLAC Motor Div. of GMC (USA) Importateur GM Suisse SA, Bienne					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entremement <u>avant</u>		MOTEUR Genre <u>V-8</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>gauche</u> ou droite Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>CADILLAC</u> Carbur. <u>B</u>			
Frein de service <u>hydr.2 circ.-AV=disques/AR=exp.interne, ass.dépr.</u>		Type <u>LC 500</u>			
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.</u> [soupape dosage s.roues AV		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>			
Frein stationn ^t . <u>pédale s.roues AR **</u>) [limitat.f.freinage s.r.AR		Alésage <u>109,22</u> Course <u>109,32</u>			
Transmission <u>automatique *</u> Nombre vit. <u>3</u>		Cylindr. <u>8194</u> cm ³ CV-Impôt <u>41,73</u>			
Blocage differ. <u>automate</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>200</u> km/h		CV-puiss. <u>370</u> (SAE) à <u>4400</u> t/m			
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>			
Toit ouvert _____		Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>3300(3/4)</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>2 pots</u>			
		<u>500x290x135 455x140 Ø</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1617</u> AR <u>1615</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL			
Diam. braquage G <u>14,5</u> DR <u>13,9</u>		A vide <u>1350</u> _____ <u>880</u> <u>2230</u>			
Empattement <u>3208</u> (/ / /)		Charge utile <u>145</u> _____ <u>275</u> <u>420</u>			
Longueur _____		Total <u>1495</u> _____ <u>1155</u> <u>2650</u>			
Largeur _____		Garantie fabr. <u>1488</u> _____ <u>1286</u> <u>2774</u>			
Hauteur _____		Dimens. pneus <u>L 78-15</u> ou <u>9.00-15</u> <u>4 PR</u>			
Porte à faux AV <u>1072</u>		Charge p. essieu <u>1520</u> (1.7) <u>1380</u> (1.4)			
AR <u>1349</u>		ou <u>1530</u> (1.8) <u>1320</u> (1.4)			
lat. _____					

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route 4/SEALED BEAM 213 et 109 ou 1B Guide 69
 Feux de croisement 2/213 extér. Feux de position 2/SAE IP71§
 Feux de gabarit Guide SAE KPIA 71 AV=or./AR=feux AR
 Avertisseur 1/ électrique (3 tons) Niv. sonore 97 (dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (3 vit.) Lave-glace oui AV/
 Feux arrières 2/ Guide 69 } Catadioptrés 2/§)+2 lat. AR
 Feux stop 2/ STIAR 71 Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1/ centre Plaque forme haute
 Rétroviseur 1/intér. + 1/ extérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6
 AV b=avec f. pos. latér. r= avec f. AR AR r=avec feux AR
 Avert. clign. oui Lampes de travail
 Antivol = verrou direction et transmission

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CADILLAC Eldorado 8,2 Litre
 Model 69347
 Homologation n° CH 0331 10
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 2230 Carburant B
 CV 41,73
 Charge utile - Cylindrée 8194 cm³
 Poids total 2774 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé= 69347 1Q 400 235

- *) Transmission : boîte automatique "Turbo-Hydrumatic" avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "P".
- **) 2ème frein : le frein de stationnement se libère automatiquement lorsque le levier de transmission quitte les position "P" ou "N" le moteur étant en marche; libération mécanique à côté de la pédale.
- §) Modifiés par l'importateur:
- Les phares latéraux sont mis hors-service.
 - Feux de position originaux avec verres ou ampoules oranges: sont remplacés par des verres ou ampoules blancs.
 - Catadioptrés: ceux d'origine insuffisamment protégés contre la pénétration d'eau et de poussière; 2 catadioptrés complémentaires sont montés.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 30.11.70

La commission d'expertise