

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C A D I L L A C	Fleetwood Brougham Model 68169	Fiche d'homologation n° CH 0331 11
--	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Fleetwood" de chaque côté s.ailes AV + à l'AR à droite sur véhicule
 "Brougham" de chaque côté à l'arrière s. supports de pavillon
 "1 Fleetwood 68169 A" + "CH 0331 11" s. plaquette constructeur, à droite à l'intérieur de l'aile
 "681691." devant le no de châssis
 Numéro du châssis frappé à gche. derrière pare-brise + sur plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "LC 472" à gche. s. culasse entre 1^{er} et 2^{ème} bougie (frappé p. l'imp.)
 Constructeur CADILLAC Motor Car Div., Detroit (USA) Imp.: GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s. roues AR</u>	MOTEUR	Genre <u>V</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>		Assistance <u>hydraulique</u>	Marque	<u>CADILLAC</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int., ass. p. dépr.</u>			Type	<u>LC 472</u>	
Frein auxiliaire	<u>Méc. exp.int., câble</u>		<u>soupape dosage s. roues AV</u>	Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn.	<u>pédale** s.r.AR</u>		<u>limit. f. freinage s.r.AR</u>	Alésage	<u>109,22</u>	Course <u>103,12</u>
Transmission	<u>Automate *</u>		Nombre vit. <u>*</u>	Cylindr.	<u>7728</u> cm ³	CV-Impot <u>39,36</u>
Blocage differ.	<u>autom.</u>	Crochet rem. <u>-</u>	Vitesse max. <u>187</u> km/h	CV-puiss.	<u>350</u> (SAE) à <u>4400</u> t/m	

CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
	Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>3300(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>500x290x130 530xø 140</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1615</u>	AR <u>1608</u>
	Diam. braquage	G <u>13,55</u>	DR <u>13,4</u>
Empattement	<u>3378</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5812</u>		
Largeur	<u>2027</u>		
Hauteur	<u>1435</u>		
Porte à faux	AV <u>991</u>		
	AR <u>1443</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1250</u>		<u>1170</u>	<u>2420</u>
	<u>155</u>		<u>265</u>	<u>420</u>
Total	<u>1405</u>		<u>1435</u>	<u>2840</u>
Garantie fabr.				<u>2888</u>
Dimens. pneus	<u>L78 - 15 4 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1450</u>	<u>(1,5)</u>	<u>1580</u>	<u>(1,8)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				
Variantes pneumatiques:	<u>9.00-15 4 PR</u>			
	<u>AV=1400(1,5) AR=1530(1,8)</u>			

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/SEALED BEAM 213 + 1B ou 109

Feux de croisement 2/ext. 213 Feux de position 2/1P 71 §)

Feux de gabarit AV=Guide 68 SAE PLA/AR=Guide 68 SAE PLA

Avertisseur 1/électrique (3-tons) Niv. sonore 99 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

§) Feux arrières 2/Guide 68 SAE STIA 71 Catadioptres 2/71+lat. AV+AR

Feux stop 2/comb.av.f.arrières Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute non

Rétroviseur 1/int.+1/ext. gche. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV b=comb.av.f.pos. AR= r=comb.av.f.arrières §)

Avert. clign. oui Lampes de travail _____

Disp. antivol: Verrouillage de la direction +
transmission

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CADILLAC
Fleetwood Brougham

Homologation n° CH 0331 11

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 2420 Carburant B
CV 39,36

Charge utile - Cylindrée 7728 cm³

Poids total 2888 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 681691Q109179

- *) Transmission: Turbo-Hydramatic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- **) 2ème frein: le frein de stationnement se libère automatiquement lorsque le levier de transmission quitte les position "P" ou "N" le moteur étant en marche; libération mécanique à côté de la pédale.
- §) Modifiés par l'importateur:
 - feux de position: à l'origine avec ampoules oranges; sont remplacées par des blanches.
 - les phares latéraux avant sont débranchés.
 - les feux arrières doivent être équipés d'ampoules de 5 W et les clignoteurs arrières de 18 W.

Lieu et date de l'expertise

Studen, 2.3.1971

La commission d'expertise

CL