

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CADILLAC	Sedan de Ville modèle 6CD49 moteur S	CH 0331 15

Constructeur	CADILLAC MOTOR CAR DIVISION, GM Corporation, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"DEVILLE 6CD49" + "CH 0331 15" sur plaquette du constructeur		
	"6D49S," devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, sur face intérieure de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident du moteur	"S" à gauche, à l'avant, sur la culasse, sous la première bougie (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2500 Bienne		
Véhicule homologué	6D49S5Q 107'016	Signes fixes dans code du type	6SD49 / 6D49S..

Chassis		Moteur					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CADILLAC	Type	S
Direction	mécanique avec assistance hydraulique						
Transmission	automatique						
Nombre de vitesses	3 paltiers	Entrainement	arrière	Construction	V	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2 circ. AV=disques/AR=exp.internes, avec assist.par dépress.; limiteur s.roues AR; soupape de dosage s.roues AV; sur demande système antibloc						
Frein auxiliaire	mécanique, exp.int,s.roues AR; disp.d'arrêt (pédale) libéré automatiquement lorsqu'on quitte "P" et "N"						
Frein d'arrêt	le moteur étant en marche; libération de secours						
Ralentisseur	près de la pédale						
Contrôle 2 circ.	par diff.de pression; lampe-tém.comb.av.frein à main						
				Carburant	B	Position	avant
				Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
				Alésage	109,22	Course	109,32
				Cylindrée	81,90	CV-impot	41,71
				Puissance en CV	190 SAE-Ret.	à t/min	3600
				Brut	78	dB/A à t/min	3600
				Silencieux	3 = 350x205x100 500x280x135 530x113		
				Mesure des gaz	OCE annexe 3 = 1,0 % CO à 600 t/min ECE 15 *)		
				Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres: 3+4 = D		

Carrosserie		Poids		
Nombre de portes	4	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	SAE-J-4c +)	1300	1150	2450
Cale	-	Charge utile	155	265
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte c.v.	Poids total	1455	1415
		Garantie fabr.		3041
Nombre de places	t. 6 av. 3 centre ar. 3	Dimens. pneus	LR 78 - 15	LR 78 - 15
		Ply / bar	4 ou 6 / 1,7	4 ou 6 / 1,7
Dimensions	int. ext.	Charge	1524	1588
Longueur	5860	pour Vmax	180	180
Largeur	2027			
Hauteur	1415			
Porte à faux	lat. -			
	av. 1008			
	ar. 1550			
Empattements	3302			
Voie	av. 1608			
	ar. 1608			
Braquage	g 13150			
	d 12950			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
		Garantie poids remorquable avec frein		
		Garantie poids remorquable sans frein		
		Charge garantie sur le toit	90	**)
		Poids remorquable testé		
		Vitesse maximale selon le constructeur	180	km/h
		Vitesse maximale testée		km/h

Équipement	§)	
Feux de route	4/ Sealed Beam SAE DOT H 75 ou 2/HR (E)	
Feux de croisement	2/ extérieurs ou 2/HC (E)	
Feux de position	SAE A1KPP2 75 GUIDE 6 C2	
Feux rouges	SAE (2) I (2) S (2) T 74	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av SAE A1KPP2 1 5 (E)	ar SAE (2)I(2)T 74
Catadioptres	av AV + AR	ar
Feux de gabarit	av complémentaires 1	ar
Feux complément.	feux de virage	
Eclairage plaque	2/ sur pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec 22% lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY 9000 076 / 077 / 049	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C A D I L L A C Sedan de Ville		
Homologation			
N°	CH 0331	15	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	2450	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 41,71	
Poids total	3041	Cylindrée 8190	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Ceintures de sécurité: ceinture sur les hanches pour le siège central avant admises pour raisons de construction
- §) Modifications par l'importateur:
 - les phares latéraux sont débranchés;
 - feux de position et clignoteurs avant: les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches;
 - l'angle de visibilité des clignoteurs arrières n'est pas respecté; complété par 5 (E) latéraux;
 - l'angle de visibilité des feux rouges n'est pas respecté; complété par les feux de gabarit arrières; ne peuvent cependant être utilisés que vers l'extérieur;
 - les catadioptres d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE-A-68 D.O.T.
 - le symbole CADILLAC sur le capot doit être enlevé.
- *) Mesure des ECE: la vignette ECE 15 R se trouve à droite à l'intérieur de l'aile.
- **) A noter dans le permis de circulation:
 - charge admise sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 21.10 / 14.11 / 2.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules