

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CADILLAC	Eldorado modèle 6EL67	CH 0331 17
Constructeur	CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of General Motors Corp., Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"ELDORADO", "6EL67" et "CH 0331 17" sur la plaquette de l'importateur		
Plaquette constr.	"6L67S." devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile (plaquette de l'importateur)		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"S" à l'arrière, à droite, en haut sur le bloc (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	Autoimport-Garage PEDRINI, 8000 Zurich-Oerlikon / HADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Berne		
	6L67S6Q 118 093	Signes fixes dans code du type	6EL67 / 6L67S.

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur les roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur les 4 roues, avec assistance par dépression, AV= soupape de dosage; AR= limiteur; sur demande système antibloc
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues AR, pédale
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie	ouverte (catriolet)	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **	Rétroviseur intérieur+gauche
Cale		Attelage
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte G.V.	
Nombre de places	6 av 3	centre ar. 3
Dimensions	int. ext.	
Longueur	5730	Empattements 3195
Largeur	2040	
Hauteur	1450	Voie av 1592 ar 1620
Porte à faux	lat. av 1145	Voies ar
	ar 1390	Braquage g 13000 d 13800
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Moteur			
Marque	CADILLAC	Type	S
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retrofids.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	109,22	Course	109,32
Cylindrée	8190	CV-impôt	41,71
Puissance en CV	190 SAE-net	à V/min	3600
Bruit	78 dB/A	à V/min	3600
Silencieux	2 pots 500x295x135 / 455 x Ø 150 mm +)		
Mesure des gaz	OCE = 1,0 % à 700 t/min *)		
Déparasitage	OCE = annexe B, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1410	1000	2410
Charge utile	140	290	420
Poids total	1550	1290	2830
Garantie fabr.	2940		
Dimens. pneus	IR 78 - 15	IR 78 - 15	(Variantes
Ply / bar	6 / 1,9	6 / 1,7	voir
Charge	1720	1524	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 187 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein	2700		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	187 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée			

Equipement +)	4/ SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H..
Feux de route	2/ id.
Feux de croisement	SAE IP 75 GUIDE IH
Feux de position	SAE (2) I (2) S (2) T 74 GUIDE 6E
Feux rouges	id.
Feux stop	id.
Clignoteurs	av SAE IP 75 GUIDE (AV+AR= +) ar voir feux rouges
Catadioptres	av (AV+AR= compl.) ar SAE A-74 GUIDE 6E
Feux de gabarit	av (AV+AR= +) ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ au centre
Essuie-glace	2/ balais avec une lave-glace
Avertisseurs	DELCO REXY "F" + "D"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CADILLAC Eldorado		
Homologation N°	CH	0331	17
Carrosserie	ouverte		
Places	total 6	avant	3
Poids à vide	2410	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	41,71
Poids total	2940	Cylindrée	8190

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 33 769).
- ** Ceintures de sécurité : ceintures sous-abdominales admises selon la circulaire du 27.5.75.
- + Modifications par l'importateur:
 - le catalyseur doit être enlevé;
 - l'emblème CADILLAC sur le capot doit être enlevé;
 - les phares latéraux sont débranchés; des clignoteurs latéraux y sont montés;
 - les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit d'origine SAE K PIA 71 GUIDE 69 et ceux des clignoteurs par les clignoteurs latéraux SAE K PIA 71 GUIDE 69;
 - ceux des clignoteurs AR sont complétés des 5 (E) complémentaires;
 - ceux des feux rouges sont complétés par les feux de gabarit d'origine SAE AP2 74 GUIDE 6E;
 - les feux rouges/stop/clignoteurs AR sont équipés d'ampoules de 5/18 W (la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible).

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 13.11.75 / Berne, 21.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules