

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type (6 places)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CADILLAC	Sedan de Ville modèle 6CD49 (A partir du No de châssis = 6D49S6.....)	CH 0331 18
Constructeur	CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of G M C, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"DEVILLE 6CD49" et "CH 0331 18" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"6D49S;" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	" S " à gauche, à l'avant sur la culasse, sous la 1ère boucle (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	General Motors Suisse SA, Salzhurststrasse 21, 2501 Bière		
	6D49S6Q 142 450      Signes fixes dans code du type      6CD49 / 6D49S..		

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	CADILLAC
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	S
Transmission	boîte automatique	Construction	V
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	entraîné sur roues AR hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression (sur demande) AV= soupape de dosage; AR= limiteur (système antibloc)	Position	avant
Frein auxiliaire	(mécanique, exp.interne, sur roues AR; disp.d'arrêt (pédale) libérée automatiquement par l'engagement des position "P" et "N", le moteur étant en marche;	Retroidiss.	eau
Frein d'arrêt	(libération de secours près de la pédale	Aléage	109,22
Ralentisseur	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Cylindrée	8190
Contrôle 2 circ.		Puissance en CV	190 SAE-net
		Bruit	76 dB/A à 1/min 3600
		Silencieux	2 pots 500x295x140 / 535 x ø 115 mm
		Mesure des gaz	OCE = 1,0 % à 800 t/min / ECR 15 *
		Déparasitage	OCE = annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	1300	1140	2440
Ceintures sécurité	SAE-J-40 **)	Charge utile	120	300	420
Cale		Poids total	1420	1440	2860
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte C.V.	Garantie fabr.			2974
Nombre de places	6 av 2 centre ar 4	Dimens. pneu	LR 78 - 15 B	LR 78 - 15 B	(Variantes
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	- / 1,7	- / 2,0	voir
Longueur	5860	Charge	1524	1660	remarques)
Largeur	2027	pour V max	varie selon la parque, minimum 182 km/h		
Hauteur	1415	Empattements	3302		
Porte à faux	lat. av. ar	Voie av	1608	ar 1608	Garantie poids remorqueable avec frein 2722
	av 1008 ar 1550	Braquage	g 13150 d 12950		Garantie poids remorqueable sans frein
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Garantie poids de l'ensemble
					Poids remorqueable testé 182 km/h
					Vitesse maximale selon le constructeur
					Vitesse maximale testée
					charge garantie sur le toit 90 kg

Equipement +)

Feux de route HR (E)  
 Feux de croisement HC (E)  
 Feux de position SAE AIKPP2 76 GUIDE 6C2  
 Feux rouges SAE (2) I (2) S (2) T 74 GUIDE 6C  
 Feux stop id.  
 Clignoteurs av SAE AIKPP2 76 | AR= 5 (E) ar voir feux rouges  
 Catadioptrés av \_\_\_\_\_ | AR+AV=compl. ar SAE A-68 DOT  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ | AV=compl. +) ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément. \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 2/ sur pare-chocs  
 Essuie-glace 2/ balais \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs DELCO REMY "C", "D", "F" et "A"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CADILLAC Sedan de Ville  
 Homologation N° CH 0331 18  
 Carrosserie limousine  
 Places total 6 avant 2  
 Poids à vide 2440 Carburant B  
 Charge utile \_\_\_\_\_ CV-impôt 41,71  
 Poids total 2974 Cylindrée 8190

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- \*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; la ceinture sous-abdominale au centre à l'avant doit être enlevée.
- + Modifications par l'importateur:
  - les phares SEALED BEAM sont remplacés par 2/ HR (E) et 2/ HC (E);
  - les phares latéraux sont débranchés;
  - les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
  - les angles de visibilité des clignoteurs AR sont complétés par des 5 (E) latéraux;
  - ceux des feux rouges sont complétés par les feux de gabarit d'origine, qui ne doivent être utilisés que vers l'extérieur;
  - les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT.

A noter dans le permis de circulation:

- poids garanti sur le toit 90 kg.

ck Lieu et date de l'homologation  
 Studen, 8.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules