

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CADILLAC	(7 places) Sedan de Ville modèle 6CD49 (A partir du No de châssis = 6D49S6.....)	CH 0331 19

Constructeur CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of G M C, Detroit, Michigan (USA)
 Identification "DEVILLE 6CD49" et "CH 0331 19" sur plaquette du constructeur
"6D49S..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur "S" à gauche, à l'avant sur la culasse, sous la première bougie (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. General Motors Suisse SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 6D49S6Q 142 450 Signes fixes dans code du type 6CD49 / 6D49S..

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>CADILLAC</u> Type <u>S</u>
Direction	<u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>V</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>boîte mécanique</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>3</u> Entraînement <u>sur roues AR</u>	Retrofidsa	<u>eau</u> Nombre cylindr. <u>8</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, AV-soupape de dosage, AR= limiteur; sur demande système antibloc</u>	Aléstage	<u>109,22</u> Course <u>109,32</u>
Frein auxiliaire	<u>(mécanique, exp.interne, sur roues AR; disp. d'arrêt (pédale) libérée automatiquement par l'engagement des</u>	Cylindrée	<u>8190</u> CV-impôt <u>41,71</u>
Frein d'arrêt	<u>(position "P" et "N", le moteur étant en marche; libération de secours près de la pédale</u>	Puissance en CV	<u>190 SAE-net</u> à V/min <u>3600</u>
Ralentisseur	<u>(libération de secours près de la pédale</u>	Bruit	<u>76</u> dB/A à V/min <u>3600</u>
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux	<u>2 pots 500x295x140 / 535 x Ø 115 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>OCF = 1,0 % à 800 t/min *</u>
		Déperaltage	<u>OCF = annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

Carrosserie		Poids	
	<u>limousine</u>	avant	arrière total
Nombre de portes	<u>4</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	<u>1300</u>	<u>1140</u> <u>2440</u>
Ceintures sécurité	<u>SAE-J-40 **)</u> Rétroviseur <u>intérieurs gauche</u>	Charge utile	<u>155</u> <u>325</u> <u>490</u>
Cale	Attelage	Poids total	<u>1453</u> <u>1475</u> <u>2920</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction et de la boîte G.V.</u>	Garantie fabr.	<u>2974</u>
Nombre de places	t. <u>7</u> av <u>3</u> centre ar. <u>4</u>	Dimens. pneus	<u>LR 78 - 15 B</u> <u>LR 78 - 15 B</u> (Variantes
Dimensions	int. ext. Empattements	Ply / bar	<u>- / 1,7</u> <u>- / 2,0</u> voir
Longueur	<u>5860</u> <u>3302</u>	Charge pour V max	<u>1524</u> <u>1660</u> remarques)
Largeur	<u>2027</u>		<u>varie selon la marque, minimum 182 km/h</u>
Hauteur	<u>1415</u> Voie av <u>1608</u> ar <u>1608</u>	Garantie poids remorquable avec frein	<u>2722</u>
Porte à faux	lat. Voies av ar	Garantie poids remorquable sans frein	
	av <u>1008</u> ar	Garantie poids de l'ensemble	
	ar <u>1550</u> Braquage g <u>13150</u> d <u>12950</u>	Poids remorquable testé	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>182</u> km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		charge garantie sur le toit	<u>90 kg</u>

Equipement +)

Feux de route HR (E)
 Feux de croisement HC (E)
 Feux de position SAE AIKPP2 76 GUIDE 6C2
 Feux rouges SAE (2) I (2) S (2) T 74 GUIDE 6C
 Feux stop id.
 Clignoteurs av SAE AIKPP2 76 IAR= 5 (E) ar voir feux rouges
 Catadioptrés av IAV+AR=compl. ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av IAV=compl. +) ar
 Feux complément
 Eclairage plaque 2/ sur pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY "G", "D", "F" et "A"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CADILLAC Sedan de Ville
 Homologation N° CH Q331 19
 Carrosserie limousine
 Places total 7 avant 3
 Poids à vide 2440 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 41,71
 Poids total 2974 Cylindrée 8190

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'alle.
 **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, art. 3bis:

+) Modifications par l'importateur:

- les phares SEALED BEAM sont remplacés par 2/ HR (E) et 2/ HC (E);
- les phares latéraux sont débranchés;
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
- les angles de visibilité des clignoteurs AR sont complétés par des 5 (E) latéraux; ceux des feux rouges par les feux de gabarit d'origine, qui ne doivent être utilisés que vers l'extérieur;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.