

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CADILLAC	Fleetwood Brougham (modèle 6CB69)	CH 0331 27
Constructeur	CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of G M C, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaque du constructeur "Fleetwood 6CB69" et "CH 0331 27" devant le No du châssis "6B69S.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" 70 " à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse, devant la première bougie (importateur)		
Importateur princ.	General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Vehicule homologué	6B69SBQ 136 363	Signes fixes dans code du type	6B69S.. / 6CB69

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	CADILLAC
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	V-8
Transmission	boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	3	Retroidiss.	eau
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière	Alésage	103,68
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Cylindrée	6961
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues AR, pédale	Puissance en CV	132 kW (180 CV-SAE-net)
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	87 dB/A à 1/min 3000 x
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 480x290x140 mm 460x130 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 0,25 % à 790 t/min *
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	4	avant	1110
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	arrière	950
Cale	-	total	2060
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.	Charge utile	142
		Poids total	1252
Nombre de places	6 av 3 centre ar 3	Garantie fabr.	2584
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	HR 78 - 15 HR 78 - 15 (Variantes +)
Longueur	5618	Ply / bar	- / 1,7 - / 1,7 voir
Largeur	1942	Charge	1370 1370 remarques)
Hauteur	1458	pour V max	varie selon la marque, minimum 186 km/h
Porte à faux	lat. av ar		
	1089	Garantie poids remorquable avec frein	2021
	1444	Garantie poids remorquable sans frein	454
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	2021
		Vitesse maximale selon le constructeur	186 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		Charge garantie sur le toit	90 kg

Équipement	§) HR: (E) ou SEALED BEAM DOT H77 GUIDE 1A	
Feux de route	HC (E) SEALED BEAM DOT H77 GUIDE 2A	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	DOT (2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 6C	
Feux rouges	DOT (2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 6C	
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	AR= 5 (E) ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV + AR DOT A 78
Feux de gabarit	av	AR ar
Feux complément		
Eclairage plaque	1/ au centre, sous le couvercle du coffre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO RENTY F + D	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CADILLAC Fleetwood Brougham		
Homologation N°	CH 0331 27		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	2060	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 35,45	
Poids total	2584	Cylindrée 6961	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,28 = 73 dB/A.
- \*) Mesure des gaz : la marque d'homologation (y compris le No), se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variante de pneus : 225/70 HR 15 AV 1280 (2,1) AR 1360 (2,3) V-max. 210 km/h  
 205 HR 15 1260 (2,1) 1370 (2,3) 210 km/h  
 GR 78 - 15 1300 (1,8) 1360 (2,0) varie selon la marque, minimum 186 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés et remplacés par des feux (E);
- les feux rouges/stop/clignoteurs AR sont équipés d'ampoules de 18/5 W;  
un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les angles de visibilité des clignoteurs AR sont complétés par les clignoteurs latéraux 5 (E);  
ne doivent pas être branchés avec les feux stop;
- les feux de gabarit AV sont débranchés;
- les feux de virage sont débranchés;
- l'emblème de la marque (entouré d'un anneau) peut être admis;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- les feux aux montants de custode sont débranchés;
- le "Twilight Sentinel" est débranché; ) s'ils se trouvent sur le véhicule.
- le feu de croisement automatique (Guidematic) est débranché; )

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 06.03.78

Homologation fédérale des types de véhicules