

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | CADILLAC | Eldorado / modèle 6EL57 | CH 0331 32 |

Constructeur CADILLAC MOTOR CAR DIVISION of G.M.C., Detroit, Michigan (USA)
 Identification "Eldorado 6EL57" et "CH 0331 32" sur la plaquette du constructeur
 "6L57B9." devant le No du châssis
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Identification du moteur "57" à l'avant sur le bloc, derrière pompe à eau (frappée par l'importateur)
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Biel
 Véhicule homologué 6L57B9E618142

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur les roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par
 dépression, sur toutes les roues,
 limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie limousine (coupé)
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions
 intérieur extérieur
 Longueur 5225 Empattements 2895 /
 Largeur 1890 Essieu double av ar
 Hauteur 1430 Voie av 1506 ar 1545
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 1090 ar
 ar 1240 Braquage g 12200 d 12200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur
 Marque CADILLAC Type V8-350 EFI (B)
 Construction V (inj.) Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 103,05 Course 85,98
 Cylindrée 5734 CV-Impôt 29,20
 Puissance en kW 125 à/min 4200
 CV 170 SAE-net
 Bruit à proximité 87 dB(A) à/min 3150 *)
 Silencieux 2= 480x290x135 / 460 x Ø 140 mm
 Mesure des gaz FCE-15; CO 0,35 % à 710 t/min **)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

| Poids | avant | arrière | total |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Poids à vide | 1090 | 720 | 1810 |
| Charge utile | 100 | 250 | 350 |
| Poids total | 1190 | 970 | 2160 |
| Garantie fabr. | | | 2220 |
| Dimens. pneus | P205/75 R 15 | P205/75 R 15 | (Variantes +) |
| Ply/bars | R / 1,6 | R / 1,6 | voir |
| Charge | 1190 | 1190 | remarques) |
| pour V max | varie selon la marque, min. 173 km/h | | |
| Jantes | 6JJx15 acier ou en métal léger | | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | 1762 |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | 454 |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorquable testé | | | 1762 |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 173 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | _____ km/h |
| charge garantie sur le toit | 90 kg | | |

| | |
|----------------------|--|
| Equipement | §) |
| Feux de route | HR (E) |
| Feux de croisement | HC (E) |
| Feux de position | A (E) dans HR |
| Feux rouges | R-SI (E) |
| Feux stop | R-SI (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) AV SAE AKP2 7 _{cr} 2a (E) |
| Catadioptres | av AV ar G6 SAE A 73 |
| Feux de gabarit | av ar |
| Feux complémentaires | |
| Eclairage plaque | 2/ séparés |
| Essuie-glace | 2/ balais avec lave-glace |
| Avertisseurs | DELCO REMY A+C+D+F ou d'autres modèles homologués |

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------------|
| Indications pour le permis de circulation | | | |
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | C A D I L L A C Eldorado | | |
| Homologation N° | CH | 0331 32 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1810 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 29,20 |
| Poids total | 2220 | Cylindrée | 573 ₄ |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, A2, iA 2,19 = 73 dB/A
- ** Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 40982)
- + Variantes de pneus : 225/70 HR 15, AV 1230 (2,0) AR 1180 (1,9), V-max. 210 km/h
 205 HR 15, 1210 (2,0) 1210 (2,0), V-max. 210 km/h
 GR 70 - 15, 1250 (1,7) 1250 (1,7), V-max. varie selon la marque, minimum 173 km/h
 GR 78 - 15, 1250 (1,7) 1250 (1,7), 173 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés; des clignoteurs homologués E sont montés; les feux de position sont branchés sur A (E) dans HR (E);
- les feux de virages et les feux aux montants de custode sont débranchés;
- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HR + HC (E);
- les feux arrière/stop/clignoteurs AR sont équipés d'ampoules 21/5 W-(P25/2)(pour les clignoteurs, seuls les filaments 21W sont branchés);
- l'emblème de la marque sur le capot (figurine entourée d'un anneau) peut être admis.

A noter dans le permis de circulation:
 102 - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Remplace FH CH 0331 32 du 02.04.79
 Entraînement
 (21.11.79)

Studon, 2.4.1979
 Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation