

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Chevelle Malibu 350 Model 13667	Fiche d'homologation n° CH 0332 13		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Chevelle" à l'avant et à l'arrière du véhicule					
"Malibu 350" de chaque côté sur aile avant					
"1 Malibu 13667 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et					
"CH 0332 13" sur plaquette du constructeur, à droite à l'intér. de l'aile					
"136671." devant no de châssis					
Numéro du châssis frappé à gauche à l'arrière du pare-brise et sur plaquette					
Signe d'identification du moteur frappé "C.." à l'avant à droite s. bloc-mot. derr. alternateur +s. plaquette					
Constructeur CHEVROLET Motor Div. of GMC (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>V</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>CHEVROLET</u> Carbur. <u>B</u>			
Frein de service <u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int., ass. p. dépress.</u>		Type <u>C.. *</u>			
Frein auxiliaire <u>méc. exp. int., câble av. soup. de dos. de frein. s. r.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>			
Frein stationn. <u>1) pédale, s. r. AR AV, lim. de press. de frein. s. r. AR</u>		Alésage <u>101,6</u> Course <u>88,39</u>			
Transmission <u>Synchronesh ou automate *</u> Nombre vit. <u>3 ou 4</u>		Cylindr. <u>5733</u> cm ³ CV-Impot <u>29,20</u>			
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>190</u> km/h		CV-puiss. <u>274</u> (SAE) à <u>4800</u> t/m			
CARROSSERIE Forme <u>ouvert av. capote</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>			
_____ Toit ouvert _____		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>3600(3/4)</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>540x240x140</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1540</u> AR <u>1519</u>		POIDS			
Diam. braquage G <u>12,3</u> DR <u>12,7</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL			
Empattement <u>2845</u> (/ / /)		A vide <u>920</u> _____ <u>740</u> <u>1660</u>			
Dimensions ext. _____		<u>125</u> _____ <u>225</u> <u>350</u>			
Dimensions int. _____		Total <u>1045</u> _____ <u>965</u> <u>2010</u>			
Longueur <u>5017</u> _____		Garantie fabr. <u>1218</u> _____ <u>1482</u> <u>2390</u>			
Largeur <u>1950</u> _____		Dimens. pneus <u>F 70-14</u> ou <u>7.75-14</u> <u>4PR</u>			
Hauteur <u>1380</u> _____		Charge p. essieu <u>1216</u> (<u>1,8</u>) <u>1360</u> (<u>2,2</u>)			
Porte à faux AV <u>960</u> _____		de l'ensemble _____			
AR <u>1212</u> _____		Poids maxi remorquable _____ kg			
lat. _____					

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR(E) § Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/CR(E) asym. Feux de position 2/Guidel3SAE
 Feux de gabarit latér. AV=O/AR=r Feux de brouillard [IP1A71 §]
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 98 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/Guidel4SAESTI71 Catadioptrés 2/§ + latér. AV+AR
 Feux stop 2/comb. av. feu AR Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/centre pare-chocs Plaque forme haute ~~XXXXXX~~
 Rétroviseur 1/intér. +1/extér. à gche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 8/avec lampe-témoin
 AVb=av. feux pos. latér. AV+AR av. f. gab. AR r=av. feu AR
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____ (§)
 Antivol: Verrouillage de la direction + de la
boîte c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CHEVROLET Chevelle Malibu
 Homologation n° CH 0332 13
 Forme de la carr. ouvert av. capote
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1660 Carburant B
CV 29,20
 Charge utile - Cylindrée 5733 cm³
 Poids total 2390 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 136671B117483

*) Désignation du moteur: CJJ = Synchromesh 3 ou 4 vitesses
 CJD = Automate 3 vitesses (CGL = ancienne désignation)

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de route et feux de croisement originaux Sealed Beam, sont remplacés par des CR (E).
- Feux de position à l'origine avec ampoules oranges; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptrés originaux insuffisamment isolés; il en est monté 2 complémentaires.
- Clignoteurs arrières: angle de visibilité insuffisant; des clignoteurs latéraux sont montés dans les feux de gabarit latéraux.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 19.1.1971

La commission d'expertise

CK