

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Chevelle Malibu Model 13639	Fiche d'homologation n° CH 0332 16
--	---------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Chevelle" à l'avant et à l'arrière du véhicule.  
 "Malibu" de chaque côté sur les ailes AV.  
 "2 Chevelle 13639 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et  
 "CH 0332 16" sur plaquette du constructeur, à droite sur face  
 intérieure de l'aile. - "1D39F2" devant No du châssis.  
 Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "F" à gauche à l'avant sur culasse (frappé par l'importateur)  
 Constructeur CHEVROLET Motor Div., Detroit(USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>V</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>CHEVROLET</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp.int.assist. p.dépr.</u>	Type <u>F</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.int. câble</u> [soutage dosage s.r. AV et	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn. <u>pédale, s. roues AR</u> [limiteur <u>s.r. AR</u>	Alésage <u>98,43</u> Course <u>82,55</u>
Transmission <u>méc. tte synchr. ou Automate "P"</u> Nombre vit. <u>3 ou 4</u>	Cylindr. <u>5025</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>25,59</u>
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>177</u> km/h	CV-puiss. <u>130</u> SAE net HP 4000 t/m
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3, +</u> AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>540x245x140</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1540</u>	AR <u>1521</u>
	Diam. braquage	G <u>12,8</u>	DR <u>12,8</u>
Empattement	<u>2946</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5118</u>	_____	
Largeur	<u>1950</u>	_____	
Hauteur	<u>1405</u>	_____	
Porte à faux AV	<u>960</u>	_____	
AR	<u>1212</u>	_____	
lat.	<u>-</u>	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>910</u>	_____	<u>730</u>	<u>1640</u>
	<u>165</u>	_____	<u>255</u>	<u>420</u>
Poids total	<u>1075</u>	_____	<u>985</u>	<u>2060</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>2270</u>
Dimens. pneus	_____	<u>195 HR 14</u>	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1140</u> (2,0)	_____	<u>1200</u> (2,2)	_____
	de l'ensemble			
Poids maxd remorquable	_____ kg			
Variante de pneus:	_____			
FR 70 HR 14	<u>1180</u> (2,0)	_____	<u>1260</u> (2,2)	_____

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/Guide 1A

Feux de gabarit latér.: AV=orange/AR=rouge [IPAP1 72 bl.

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 98 dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/GM14 SAE STI 71 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/GM14 SAE STI 71 Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/centre pare-choc Plaque forme haute ~~XXXXXX~~

Rétroviseur 1/intérieur + 1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 8/av. lampe-témoin (disposition IV)

AV b=ds.f. position latér. §) AR GM14 SAE STI 71

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CHEVROLET

Chevelle Malibu

Homologation n° CH 0332 16

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 6 ( 3 avant)

Poids à vide 1640 Carburant B

CV 25,59

Charge utile - Cylindrée 5025 cm<sup>3</sup>

Poids total 2270 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1D39F21501884

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de route et de croisement Sealed-Beam sont remplacés par des CR (E)
- Feux de position, clignoteurs et feux de gabarit avant d'origine avec ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptrés: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires.
- Clignoteurs AR: angle de visibilité non respecté; il en est monté 2 complémentaires dans les feux de gabarit latéraux (6 W).

+ ) Ceintures de sécurité sur les hanches pour le siège central admises (CH 7 04 Z 23).

Lieu et date de l'expertise  
Studen, 12.10.71

La commission d'expertise