

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic modèle 1AD29	CH 0332 24

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Malibu 1AD29" et "CH 0332 24" sur la plaque du constructeur		
Plaque constr.	"1D29H5" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"H" à gauche, sur face avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne	1AD29 / 1D29H5	
	1D29H51428267	Signes fixes dans code du type	

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	CHEVROLET Type H
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement arrière	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interno, avec assistance par dépression, AV-soupape de dosage AR-limiteur	Alésage	101,6 Course 88,39
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindres	5733 CV-impôt 29,20
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	145 SAE-net à 1/min 3800
Ralentisseur	-	Bruit	81 dB/A à 1/min 3800
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 360x200x90 / 540x290x130 mm
		Mesure des gaz	OCE = 1,0 % h 600 t/min / ECE 15 *
		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h			Poids à vide	1100	860	1960
Ceintures sécurité	SAE-J-4c ++) Rétroviseur intérieur + gauche			Charge utile	160	260	420
Cale	- Attelage -			Poids total	1260	1120	2380
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte c.v.			Garantie fabr.			2485
Nombre de places	6 av 3 centre ar 3			Dimens. pneus	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Variantes +)
Dimensions	int. ext.			Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Longueur	5341 Empattements 2946			Charge	1360	1360	remarque(s)
Largeur	1955			pour V max	varie selon la marque, min, 163 km/h		
Hauteur	1425 Vole av 1562 ar 1542			Garantie poids remorqueable avec trein			900
Porte à faux	lat. - Voies av - ar -			Charge garantie sur le toit			90
	av 1031 ar -			Garantie poids de l'ensemble			
	ar 1364 Braquage g 12300 d 12000			Poids remorqueable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur			163 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement §)  
 Feux de route HCR H4 (E)  
 Feux de croisement HCR H4 (E)  
 Feux de position SAE IP 74 GUIDE IA  
 Feux rouges SAE A (2) IR (2) S (2) T 75 GUIDE IA  
 Feux stop id.  
 Clignoteurs av SAE IP 74 GUIDE IA AV-SAE P1A73 ar voir feux rouges  
 Catadioptres av AV + AR ar dans feux rouges  
 Feux de gabarit av lat. = HELLA K / AR-lat. = SAE P1A 73  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1/ au centre, sous le couvercle du coffre  
 Essuie-glace 2/ balais avec/ssms lave-glace  
 Avertisseurs DELCO REMY 9000107 / 9000072

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CHEVROLET Chevelle Malibu Classic  
 Homologation  
 N° CH 0332 24  
 Carrosserie limousine  
 Places total 6 avant 3  
 Poids à vide 1960 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 29,20  
 Poids total 2485 Cylindres 5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile
- +) Variante de pneus : FR 78 - 15, AV= 1270 (2,0) / AR= 1360 (2,2), V-max voies inchangées.  
 GR 78 - 15, AV= 1360 (2,0) / AR= 1360 (2,0), V-max varie selon la marque id.  
 HR 70 - 15, AV= 1500 (2,0) / AR= 1500 (2,0), V-max minimum 163 km/h id.  
 HR 78 - 15, AV= 1500 (2,0) / AR= 1500 (2,0), V-max id.  
 205 HR 15, AV= 1260 (2,1) / AR= 1260 (2,1), 210 km/h id.
- ++) Ceintures sécurité: ceintures sur les hanches admises pour le siège central avant pour raisons de construction
- §) Modifications par l'importateur:
- feux de route/croisement: SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E)
  - feux de position/ : les ampoules et les verres de couleur orange sont remplacés par des blancs (1157) et clignoteurs AV SAE IP 74 Guide IA
  - l'angle de visibilité des feux de position est complété par les feux de gabarit HELLA K 14023, celui des clignoteurs par les clignoteurs avant latéraux d'origine.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit = 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 13.1.75

Homologation fédérale des types de véhicules