

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic modèle 1AD29	CH 0332 29

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Identification "Malibu 1AD29" et "CH 0332 29" sur la plaquette du constructeur
"1D29V.." devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur ny" à l'avant, à gauche, sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bière
 Véhicule homologué 1D29V6B40Q403 Signes fixes dans code du type 1AD29 / 1 D29V..

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
assistance par dépression, AV=soupape de dosage,
AR=limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale
 Ralentisseur _____
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque CHEVROLET Type V
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 101,6 Course 88,39
 Cylindrée 5733 CV-impôt 29,20
 Puissance en CV 145 SAE-net à l/min 3800
 Bruit 73 dB(A) à l/min 3800
 Silencieux 1 pot 540x290x130 mm \$)
 Mesure des gaz OCE = 1,0% CO / ECE-15 *
 Déparasitage OCE = annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c +) Rétroviseur int. + à gauche
 Cale _____ Attelage _____
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.
 Nombre de places 6 av. 3 centre _____ ar. 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur _____ 5352 Empattements _____ 2946 / _____
 Largeur _____ 1990 / _____
 Hauteur _____ 1440 Voie av. 1562 ar. 1542
 Porte à faux lat. _____ Voies av. _____ ar. _____
 av. _____ 1034 er. _____
 ar. _____ 1372 Braquage g. 11800 d. 11800

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1090 855 1935
 Charge utile 160 260 420
 Poids total 1240 1115 2355
 Garantie fabr. _____ _____ 2530
 Dimens. pneus GR 78 - 15 GR 78 - 15 (Variantes ++)
 Pty / bar - / 2,0 - / 2,0 voir
 Charge 1360 1360 remarques)
 pour V max selon la marque, min. 166 km/h
 Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein 90
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 166 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Equipelement	§) 2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H..	
Feux de route	2 id.	
Feux de croisement	SAE IP 74 GUIDE IA	
Feux de position	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A	
Feux rouges	SAE A (2) IR(2)S(2)T 76 GUIDE 1A	
Feux stop	SAE IP 74 GUIDE 1 SAE PTA 73 ar voir feux rouges	
Clignoteurs	av	SAE IP 74 GUIDE 1 SAE PTA 73 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV+AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	AV+AR ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "A"	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Homologation			
N°	CH	0332 29	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1935	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	29,20
Poids total	2530	Cylindres	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gax : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23 al. 3bis; les ceintures du type SAE-J-40" sont conformes.
- ++) Variante de pneus :

CR 70 - 15	AV 1360 (2,0)	AR 1360 (2,0)	V-max varie selon la marque, minimum 166 km/h	
HR 70 - 15	1500 (2,0)	1600 (2,2)	identique	
FR 78 - 15	1270 (2,0)	1360 (2,2)	identique	voies
HR 78 - 15	1500 (2,0)	1600 (2,2)	identique	inchangées
205 HR 15	1260 (2,1)	1320 (2,2)	V-max 210 km/h	
225/70 HR 15	1280 (2,1)	1320 (2,2)	210 km/h	

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs AV : les verres oranges sont remplacés par des blancs SAE IP 74 GUIDE IA; les ampoules oranges sont remplacées par des blanches (1157); les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023, ceux des clignoteurs par les clignoteurs latéraux d'origine;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; 2 SAE A-68 DOT sont montés en complément;
- feux rouges/stop : sont équipés d'ampoules de 5/18 W (la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible);
- le catalyseur doit être vidé et la vis de vidange soudée.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic modèle 1AD29	CH 0332 29

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of General Motors Corporation, Warren, Michigan (USA)
 Identification "MALIBU", "1AD29" et "CH 0332 29" sur la plaquette de l'importateur
"1D29V..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile (plaquette de l'importateur)
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur " V " à droite, en haut sur le bloc, derrière l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. HADORN / RAMPY US-CARS BERN, 3007 Berne / E. MICHAUD, 8953 Dietikon / K. WEBER, 5507 Mellingen
 Véhicule homologué 1D29V68 437 156 Signes fixes dans code du type 1AD29 / 1D29V..

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité S&E-J-4c ** Rétroviseur 1/int. + 1/à gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.
 Nombre de places t 6 av 3 centre - ar 3
Dimensions
 Longueur int. 5352 Empattements 2946
 Largeur 1950
 Hauteur 1440 Voie av 1562 ar 1542
 Porte à faux lat. 1034 Voies av - ar -
av 1372 Braquage g 11800 d 11800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur
 Marque CHEVROLET Type V
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissa. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 101,6 Course 88,39
 Cylindrée 5733 CV-impôt 23,20
 Puissance en CV 145 S&E-net à/vmin 3900
 Bruit 76 dB/A à/vmin 3800
 Silencieux 1 pot 540x220x130 mm
 Mesura des gaz COE = 1,0 % à 800 t/min *
 Déparasitage COE = annexe B, chiffres 3+4 = D

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1090 955 1935
 Charge utile 160 260 420
 Poids total 1240 1115 2355
 Garantie fabr. - - 2530
 Dimens. pneus GR 78 - 15 GR 78 - 15 (Variantes ***)
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 voir
 Charge 1360 1360 remarques)
 pour V max selon la marque, min. 166 km/h
 Garantie poids remorquable avec frein -
 charge garantie sur le toit 90 (5)
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 166 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Équipement +)

Feux de route 4/ SEMER BEAM GUIDE 1A+2A DOT H.
 Feux de croisement 2/ 11. (supérieurs)
 Feux de position SAE IP 7 4 GUIDE 2X
 Feux rouges SAE A (2) IR (2) S (2) T 76 GUIDE 1A
 Feux stop 13.
 Clignoteurs av SAE IP 74 GUIDE AV=SAE PLAZ ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV+AR=compl. ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av AV+AR=" +) ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO REEV "F" + "A"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CHEVROLET Chevelle Malibu Classic
 Homologation N° CH 0332 29
 Carrosserie limousine
 Places total 6 avant 3
 Poids à vide 1935 Carburant B
 Charge utile = CV-impôt 29,20
 Poids total 2530 Cylindrée 5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 33 412).
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- *** Variante de pneus :

FR 78 15	AV 1270 (2,0)	AR 1360 (2,2)	V-max varie selon la marque, minimum 166 km/h	}	voies inchangées
HR 70 15	1500 (2,0)	1600 (2,2)	identique		
HR 78 15	1500 (2,0)	1600 (2,2)	identique		
205 HR 15	1260 (2,1)	1320 (2,2)	210 km/h		
225/70 HR 15	1280 (2,1)	1320 (2,2)	210 km/h		
GR 70 15	1360 (2,0)	1360 (2,0)	V-max varie selon la marque, minimum 166 km/h		

+ Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs AV: les verres et les ampoules oranges sont remplacés par des blancs (ampoules 1157);
- les angles de visibilité sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023 et par les clignoteurs latéraux d'origine;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- feux rouges/stop/clignoteurs AR: sont équipés d'ampoules 5/18 W; la puissance des ampoules doit être indiquée par un autocollant;
- le catalyseur est enlevé.

§) A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Fiche parallèle à la FH CH 0332 29 du 14.10.75
 Importateurs

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 12.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules