

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Chevelle Malibu Classic modèle LAD37 (5 places)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET			CH 0332 33

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)			
Identification	"Malibu LAD37" et "CH 0332 33" sur la plaquette du constructeur "LD37L.." devant le No du châssis			
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Ident. du moteur	" L " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)			
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Bienna			
Véhicule homologué	LD37L7B 400 527	Signes fixes dans code du type	LD37L..	

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CHEVROLET		
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		Construction	Y	Type	V8-350 4bbl(L)	
Transmission	boîte automatique		Carburant	B	Temps	4	
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR			Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues. AV= soupape de dosage; AR= limiteur		Retrofidiss.	eau	Nombre cylindr.	8	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Alésage	101,6	Course	88,39	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Cylindrée	5733	CV-impôt	29,20	
Ralentisseur	-		Puissance en CV	170 SAE-net	à U/min	3600	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		Bruit	75	dB/A	à U/min	3600
			Silencieux	1 = 540 x 290 x 130 mm			
			Mesure des gaz	ECE-15			
			Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D			

<b>Carrosserie</b>	limousine				<b>Poids</b>	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	1070	800	1870	
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **)		Rétroviseur	intérieur + gauche		Charge utile	110	240	350
Cale	-		Attelage	-		Poids total	1180	1040	2220
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte C.V.				Garantie fabr.			2394	
Nombre de places	t 5	av 2	centre -	ar 3	Dimens. pneus	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Variantes +)	
Dimensions	int.	ext.			Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir	
Longueur		5300	Empattements	2845	Charge	1360	1360	remarques)	
Largeur		1980			pour V max	varie selon la marque, minimum 173 km/h			
Hauteur		1410	Voie	av 1562	ar 1542	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		Voies	av -	ar -	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	1080				Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1375	Braquage	g 11500	d 11500	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule						Vitesse maximale selon le constructeur			
						Vitesse maximale testée			

Equipement	§)
Feux de route	2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H..
Feux de croisement	2 SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
Feux de position	SAE IP 74 GUIDE 1A
Feux rouges	DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A
Feux stop	DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A
Climoteurs	av SAE IP 74 GUIDE   SAE PIA 73 ar voir feux rouges
Catadiopres	av   AV + AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av   AV + AR ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 au centre, au-dessus du pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec/avec lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "D"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Homologation			
N°	CH	0332 33	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1870	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2394	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'avant dans montant de porte.
- \*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus : GR 70 - 15 AV 1360 (2,0) AR 1360 (2,0) ) V-max varie selon la marque, minimum 173 km/h  
FR 78 - 15 1270 (2,0) 1270 (2,0) )  
HR 78 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0) )  
HR 70 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0) )  
205 70 - 15 1260 (2,1) 1260 (2,1) V-max 210 km/h  
225/70HR15 1230 (2,0) 1260 (2,1) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les verres oranges des feux de position/clignoteurs AV sont remplacés par des blancs SAE IP 74 GUIDE 1A; les ampoules orange sont remplacées par des blanches (1157);
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023, ceux des clignoteurs AV sont complétés par les clignoteurs latéraux d'origine;
- catadiopres: ceux d'origine non blancs; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - charge utile sur la galerie max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 04.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules