

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic modèle 1AD37 (6 places)	CH 0332 34
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C., Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Malibu 1AD37" et "CH 0332 34" sur la plaquette du constructeur. "1D37L.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" L " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	- Signes fixes dans code du type		1D37L..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage; AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	CHEVROLET	Type	V8-350 4bb1(L)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidias.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,6	Course	88,39
Cylindrée	5733	CV-impôt	29,20
Puissance en CV	170 SAE-net	4U/min	3800
Bruit	75 dB(A) à U/min		3800
Silencieux	1 = 540 x 290 x 130 mm		
Mesure des gaz	ECE-15		*)
Déparasitage	OCB, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **)	Rétroviseur	intérieur + gauche
Calé	-	Atelage	-
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte q.v.		
Nombre de places	1 6 av. 3	centre	ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		5300	Empattements 2845
Largeur		1980	
Hauteur		1410	Voie av 1562 ar 1542
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	1080	ar
	ar	1375	Braquage p 11500 d 11500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1070	800	1870
Charge utile	145	275	420
Poids total	1215	1075	2290
Garantie fabr.			2394
Dimens. pneus	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Variantes +)
Pty / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	1360	1360	remarques
pour V max	varie selon la marque, minimum 173 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein			1750
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			173 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipelement	§)		
Feux de route	2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H,,		
Feux de croisement	2 SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H,,		
Feux de position	SAE IP 74 GUIDE IA		
Feux rouges	DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A		
Feux stop	DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A		
Clignoteurs	av	SAE IP 74 GUIDE	SAE PIA 73 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV + AR	ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	AV + AR	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 au centre, au-dessus du pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "D"		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Homologation			
N°	CH	0332 34	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1870	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2394	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'avant dans montant de porte.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus : GR 70 - 15 AV 1360 (2,0) AR 1360 (2,0) V-max varie selon la marque, minimum 175 km/h
FR 78 - 15 1270 (2,0) 1270 (2,0)
HR 78 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0)
HR 70 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0)
205 70 - 15 1260 (2,1) 1260 (2,1) V-max 210 km/h
225/70HR15 1230 (2,0) 1280 (2,1) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les verres oranges des feux de position/clignoteurs AV sont remplacés par des blancs SAE IP 74 GUIDE IA; les ampoules orange sont remplacées par des blanches (1157);
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023, ceux des clignoteurs AV sont complétés par les clignoteurs latéraux d'origine;
- catadioptrés: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - charge utile sur la galerie max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 04.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules