

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Chevelle Malibu Classic modèle 1AD 29	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET			CH 0332 35

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)			
Identification	"Malibu 1AD29" et "CH 0332 35" sur la plaquette du constructeur "1D29L.." devant le No du châssis			
Plaquette const.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Ident. du moteur	"L" à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)			
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Bienne			
Véhicule homologué	1D29L7B 401 216	Signes fixes dans code du type	1D37L..	

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	
Transmission	boîte automatique	
Nombre de vitesses	3	Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	

Moteur			
Marque	CHEVROLET	Type	V8-350 4bb1(L)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigé. dia.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,6	Course	88,39
Cylindrée	5733	CV-impôt	29,20
Puissance en CV	170 SAE-net	à V/min	3800
Bruit	75	dB/A à V/min	3800
Silencieux	1 = 540 x 290 x 130 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 *		
Déparasitage	OCB, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **)	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte G.V.		
Nombre de places	6	av. 3	centre - ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	5400	Empattements	2945
Largeur	1980		
Hauteur	1440	Voie	av. 1562 ar. 1535
Porte à faux	lat.	Voies	av. - ar. -
	av. 1080		
	ar. 1374	Braquage	g. 12300 d. 12300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	830	1910
Charge utile	145	275	420
Poids total	1225	1105	2330
Garantie fabr.	2445		
Dimens. pneus.	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Variantes +)
Pty / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	1360	1360	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 175 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein	1806		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	173 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	§)	
Feux de route	2+2 SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H.,	
Feux de croisement	2 SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.,	
Feux de position	SAE IP 74 GUIDE IA	
Feux rouges	DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A	
Feux stop	DOT A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1A	
Climoteurs	av SAE IP 74 GUIDE	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AV + AR	ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av AV + AR	ar
Feux complément.	2 au centre, au-dessus du pare-chocs	
Eclairage plaque	2 balais	
Essuie-glace	avec lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "D"	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Chevelle Malibu Classic		
Homologation			
N°	CH	0332 35	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1910	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2445	Cylindres	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'avant dans montant de porte.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus : GR 70 - 15 AV 1360 (2,0) AR 1360 (2,0) V-max varie selon la marque, minimum 173 km/h
FR 78 - 15 1270 (2,0) 1270 (2,0)
HR 78 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0)
HR 70 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0)
205 70 - 15 1260 (2,1) 1260 (2,1) V-max 210 km/h
225/70HR15 1230 (2,0) 1280 (2,1) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les verres oranges des feux de position/climoteurs AV sont remplacés par des blancs SAE IP 74 GUIDE IA; les ampoules orange sont remplacées par des blanches (1157);
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023, ceux des climoteurs AV sont complétés par les climoteurs latéraux d'origine;
- catadioptrés: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:
(102) - charge utile sur la galerie max. 90 kg.

CL

Lieu et date de l'homologation

Studen, 04.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules