

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic modèle 1AD35 moteur L (7 places)	CH 0332 37

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Chevelle 1AD35" et "CH 0332 37" sur la plaquette du constructeur " 1D35L.. " devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" L " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 1AD35 / 1D35L..		

Chassis				Moteur	CHEVROLET		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CHEVROLET		
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Type	350-4bb1 (L)		
Transmission	boîte automatique			Construction	V	Temps	4
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR	Carburant	B	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur			Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Alésage	101,60	Course	88,39
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale			Cylindrée	5733	CV-impôt	29,20
Ralentisseur	-			Puissance en CV	170 SAE-net	à t/min	3800
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Bruit	79	dB/A	à t/min 3800
				Silencieux	2 = 355xø 90	540x290x127 mm	*
				Mesure des gaz	ECE-15 **		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 arrière +)	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	990	1040	2030
Ceintures sécurité	SAE-J-4c ***)	Rétroviseur	à gauche + à droite	Charge utile	95	395	490 (tt)
Cale	-	Attelage	-	Poids total	1085	1435	2520
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte o.v.			Garantie fabr.	2666		
Le déflecteur sur le toit, au-dessus de la glace arrière est admis				Dimens. pneus	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Variantes
Nombre de places	1 7 av 2	centre	3 ar 2	Pty / bar	R / 1,7	R / 2,2	voir
				Charge	1370 1600 (remarques)		
				pour V max	varie selon la marque, minimum 167 km/h		
Dimensions	int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein	1981		
Longueur	5496		Empattements	2946	Garantie poids remorquable sans frein	-	
Largeur	1975				Garantie poids de l'ensemble	-	
Hauteur	1470		Voie	av 1575 ar 1555	Poids remorquable testé	167	
Porte à faux	lat.		Voies	av	Vitesse maximale selon le constructeur	km/h	
	av	1034		ar	Vitesse maximale testée	km/h	
	ar	1516	Braquage	g 11800 d 12100	Charge garantie sur le toit	90 kg	
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipelement	§) 4/ SEALED BEAM SAE DOT H..	
Feux de route	2/ SEALED BEAM SAE DOT H.. (supérieurs)	
Feux de croisement	SAE IP 74 GUIDE IA	
Feux de position	SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 GUIDE IAS	
Feux rouges	SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 GUIDE IAS	
Feux stop	SAE IP 74	
Clignoteurs	av SAE PIA 73	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AV + AR	ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av HELLA K 14023	ar GM IAS 73
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 au centre, sur la pare-chocs	
Essuie-glace	2 balais avec 660ml lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY D + F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H E V R O L E T Chevelle Malibu Classic		
Homologation			
N°	CH	0332	37
Carrosserie	Limousine		
Places	total	7	avant 2
Poids à vide	2030	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2666	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Silencieux : le catalyseur dans son état d'origine peut rester sur le véhicule.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- *** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Porte arrière : peut s'ouvrir depuis l'intérieur = commande électrique à gauche du volant de direction; fonctionne seulement l'allumage étant enclenché et le levier de la transmission sur "P".
- ++ Charge utile : ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- Variante de pneus : HR 70 - 15 AV 1370 (1,7) AR 1600 (2,2) V-max varie selon la marque, minimum 167 km/h
 215 HR 15 1250 (1,7) 1580 (2,3) 210 km/h
 235/70 HR 15 1200 (1,8) 1570 (2,5) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules et les verres orange des feux de position/clignoteurs AV sont remplacés par des blancs;
- les angles de visibilité des feux de position/clignoteurs AV sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- porte arrière: possibilité complémentaire d'ouverture par commande à balancier montée près du siège arrière (indépendante de l'allumage et du levier de la transmission);
- une sonde pour mesurer les gaz doit pouvoir être introduite dans la sortie de l'échappement.

A noter dans le permis de circulation:

(102) Charge utile sur la galerie, maximal 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 12.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules