

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Malibu Classic modèle 1AW .. (moteur 4,4 L / 5 places)	CH 0332 48)

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Malibu 1AW69" (limousine 4 portes) ou "1AW27" (coupé 2 portes) et code au No du châssis ".G1AW69J.B." ou ".G1AW27J.B." "CH 0332 48"  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Identification du moteur "44" à l'avant, à droite sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué 2G1AW69J9B1 408 201

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, AR= limiteur AV= soupape de dosage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale  
 Réajusteur -  
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinées

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-4,4 lt-2bbl(J)
Marques	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refrondissement	88,90	Course	88,39
Alésage	4387	CV-impôt	22,34
Cylindrée	88 SAE-net	a l/min	3600
Puissance en kW	CV		
Bruit à l'arrêt		dB/A	2700 *
Silencieux	2= 355x210x100	510x250x140 mm	
Mesure des gaz	BCE-15,03; CO 0,15 %		*
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h  
 Centures sécurité SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / ~~droite~~  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction et de la transmission

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	680	1590
Charge utile	110	240	350
Poids total	1020	920	1940
Garantie fabr.			2101
Dimens. pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Variantes +)
Ply/bars	- / 1,8	- / 1,8	voir
Charge	1100	1100	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum exigé 150 km/h		
Jantes	6 x 14 acier		

Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 4895 Empattements 2745  
 Largeur 1816 Essieu double  
 Hauteur (coupé 1430) 1450 Voie av. 1486 ar. 1467  
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -  
 av. 915 ar. -  
 ar. 1225 Braquage a g 11300 d 11300  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Garantie poids remorquable avec frein	907 kg
Garantie poids remorquable sans frein	454 kg
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable teste	907 kg
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h
Vitesse maximale testée	
Charge garantie sur le toit	75 kg

Equipement §)	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) AV <sub>xx</sub> DOT AP2 80 ar 2a (E)
Catalyticres	av AV ar
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/séparé
Essuie-glace	2/balais avec/aux lave-glace
Averusseurs	DELCO REMY A + F ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	C H E V R O L E T Malibu Classic	
Homologation		
N°	CH	0332 48
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1590	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 22,34
Poids total	2101	Cylindres 4387

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variantes de pneus :	P 185/75	R 14	AV 1060 (2,0)	AR 1120 (2,2)	V-max. 150 km/h
	P 205/70	R 14	1070 (1,8)	1130 (2,0)	150 km/h
	185	SR 14	1090 (2,1)	1090 (2,1)	180 km/h
	205/70	SR 14	1060 (1,9)	1110 (2,0)	180 km/h
	175	SR 14	1100 (2,3)	1100 (2,3)	180 km/h
	195/70	SR 14	1090 (2,2)	1090 (2,2)	180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; des feux de position sont montés dans HCR (E); des clignoteurs homologués E sont montés;
- ampoules: feux stop/feux rouges = 21/5 W; clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont branchés);
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

Lieu et date de l'homologation Studen, 24.11.80

Service fédéral d'homologation