

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Malibu Classic modèle 1AW .. (moteur 4,4 L / 6 places)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET			CH 0332 49

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Malibu 1AW69" (limousine 4 portes) ou "1AW27" (coupé 2 portes) et code au No du châssis "G1AW69J,B." ou "G1AW27J,B." "CH 0332 49"  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Identification du moteur "44" à l'avant, à droite sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué 2Q1AW69JBB1 ... ..

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,  
avec assistance par dépression,  
AR= limiteur AV= soupape de dosage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,  
sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale  
 Ralentisseur -  
 Contrôle-2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-4,4 lt-2bbl(J)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	88,90	Course	88,39
Alésage	4387	CV-impôt	22,34
Cylindrée	88 SAE-net	à V/min	3600
Puissance en kW			
CV			
Bruit à l'arrêt		dB/A	2700 *
Silencieux	2= 355x210x100	à V/min	510x250x140 mm
Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 0,15 %		*
Déparasitage	OCG, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / ~~droite~~  
 Caie - Attelage -  
 Antibol verrouillage de la direction et de la transmission  
 Nombre de places 1 6 av. 3 centre ar. 3  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 4895 Empattements 2745  
 Largeur 1816 Essieu double av ar  
 Hauteur (coupé 1430) 1450 Voie av 1486 ar 1467  
 Porte à faux lat - Voies av - ar  
av 915 ar -  
ar 1235 Braquage g 11300 d 11300

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	680	1590
Charge utile	145	275	420
Poids total	1055	955	2010
Garantie fabr.			2101
Dimens. pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Variantes +)
Ply/bars	- / 1,8	- / 1,8	voir
Charge	1100	1100	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum exigé 150 km/h		
Jantes	6 x 14 acier		
Garantie poids remorquable avec frein	907 kg		
Garantie poids remorquable sans frein	454 kg		
Garantie poids de l'ensemble	907 kg		
Poids remorquable testé	150 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h		
Vitesse maximale testée	75 km/h		
Charge garantie sur le toit	75 km/h		

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement §) HCR (E)  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement \_\_\_\_\_  
 Feux de position A (E) dans HCR  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) AV= DOT AP2 80 ar 2a (E)  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ AV \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1/ séparé  
 Essuie-glace 2/ balais \_\_\_\_\_ avec/SIXS lave-glace  
 Avertisseurs DELCO REMY A + F  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Voiture de tourisme  
 véhicule \_\_\_\_\_  
 Marque et type CHEVROLET Malibu Classic  
 Homologation \_\_\_\_\_  
 N° CH 0332 49  
 Carrosserie limousine  
 Places total 6 avant 3  
 Poids à vide 1590 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 22,34  
 Poids total 2101 Cylindree 4387

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variantes de pneus : P 185/75 R 14 AV 1060 (2,0) AR 1120 (2,2) V-max. 150 km/h  
 P 205/70 R 14 1070 (1,8) 1130 (2,0) 150 km/h  
 185 SR 14 1090 (2,1) 1090 (2,1) 180 km/h  
 205/70 SR 14 1060 (1,9) 1110 (2,0) 180 km/h  
 175 SR 14 1100 (2,3) 1100 (2,3) 180 km/h  
 195/70 SR 14 1090 (2,2) 1090 (2,2) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; des feux de position sont montés dans HCR (E); des clignoteurs homologués E sont montés;
- ampoules: feux stop/feux rouges = 21/5 W; clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont branchés);
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

Lieu et date de l'homologation Studen, 24.11.80

Service fédéral d'homologation