

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Camaro 307 Modèle 12437	Fiche d'homologation n° CH 0333 11
--	---------------------	----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Camaro" sur les 4 côtés. - "9 Camaro 12437 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et "CH 0333 11" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'intérieur de l'aile "124379" devant le No du châssis. - "307" (307 cu.in.) sur ailes avant

Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-prise et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D." à l'avant, à droite, derr. alternateur et s. plaquette
 Constructeur CHEVROLET Motor Div. of GMC Importateur GM Suisse SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre V-8	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance hydraulique	Marque	CHEVROLET	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. ass. p. dépr.			Type	D. *)	
Frein auxiliaire	méc. à exp. interne. [régul. puiss. AV			Position	avant	Nombre cyl. 8
Frein stationn.	sur roues AR		Frein pr. rem. -	Alésage	98,43	Course 82,55
Transmission	Synchronesh ou Autom. *)			Cylindr.	5025 cm ³	CV-Impot 25,59
Blockage differ.	autom.	Crochet rem. -	Vitesse max. 197 km/h	CV-puiss.	203 SAE	à 4600 t/m

CARROSSERIE	Forme limousine	Nombre portes 2	Refrroidissement eau
	Toit ouvert -		Bruit 73 dB (A) à 3450(3/4) t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			Amortissement bruit 1 pot
			610x260x110

DIMENSIONS	Vole	AV 1514	AR 1511
	Diam. braquage	G 11,9	DR 11,6
Empattement	2743 / / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4724		
Largeur	1880		
Hauteur	1320		
Porte à faux AV	942		
	AR 1039		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	850		650	1500
	120		230	350
Total	970		880	1850
Garantie fabr.	1157		1179	2200
Dimens. pneus	F 70-14 4 PR / 7.35-14 4 PR			
Charge p. essieu	1200 (1,8)		1230 (2,2)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM T3 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/SEALED BEAM Feux de position 2/HELLA SAE
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard (R 64 §)
 Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ GUIDE 12 SAE Catadioptr. 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1/ au centre Plaque forme haute/~~_____~~
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/
 AV orange latér. _____ AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : latér.: 2/feux pos. + 2/feux arr.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CHEVROLET Camaro 307
Modèle 12437
 Homologation n° CH 0333 11
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1500 Carburant B
 Charge utile _____ CV 25,59
 Poids total 2200 Cylindrée 5025 cm³
 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 124379 N 574'666

*) Désignation du moteur : D D_i = Automate 3 vitesses
 D C = Automate 2 vitesses Powerglide
 D A = Synchronesh 3 vitesses
 D E = Synchronesh 4 vitesses

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : 2/montés sous pare-chocs (à l'origine, trop à l'intérieur)
- Tuyau d'échappement : prolongé en droite ligne vers l'arrière (à l'origine, à droite, derrière la roue et dirigé vers le sol)

Lieu et date de l'expertise
Studen, 1.4.69

La commission d'expertise