

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>CHEVROLET</b>	Type <b>Camaro SS 350 Model 12487</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 0333 14</b>
MOYENS D'IDENTIFICATION <b>"SS350" de chaque côté s. ailes avant - "SS" sur grille du radiateur</b>			
<b>"CAMARO" à droite s. couvercle du coffre</b>			
<b>"O Camaro 12487 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et "CH 0333 14" s. plaquette constructeur</b>			
<b>à droite s. face int. de l'aile</b>			
<b>"124870." devant le numéro de châssis</b>			
Numéro du châssis frappé <b>à gauche derr. pare-brise et s. plaquette constructeur</b>			
Signe d'identification du moteur frappé <b>"C.." à droite en haut s. bloc derr. alternateur &amp; s. pl. constr.</b>			
Constructeur <b>CHEVROLET Motor Div. of GMC(USA)</b> Importateur <b>GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE</b>			
CHASSIS Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>4</b> Entraînement <b>s. roues arr.</b>		MOTEUR Genre <b>V</b> Temps <b>4</b>	
Direction <b>à gauche ou à droite</b> assistance <b>hydraulique</b>		Marque <b>CHEVROLET</b> Carbur. <b>B</b>	
Frein de service <b>Hydr. 2-circ. AV=disques AR=exp.int.av. assist. p.</b>		Type <b>C.. *</b>	
Frein auxiliaire <b>Méc. exp. int. (dépress. soupape dosage s.r. AV</b>		Position <b>avant</b> Nombre cyl. <b>8</b>	
Frein stationn. <b>pédale, s.r. AR (et limit. puissance s. roues AR</b>		Alésage <b>101,6</b> Course <b>88,39</b>	
Transmission <b>Mécanique ou Automate *</b> Nombre vit. <b>3 ou 4</b>		Cylindr. <b>5733</b> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <b>29,20</b>	
Blocage differ. <b>autom.</b> Crochet rem. _____ Vitesse max. <b>180</b> km/h		CV-puiss. <b>304</b> (SAE) à <b>4800</b> t/m	
CARROSSERIE Forme <b>Limousine</b> Nombre portes <b>2</b>		Refroidissement <b>eau</b>	
Toit ouvert _____		Bruit <b>80</b> dB (A) à <b>3600(3/4)</b> t/m	
Nombre de places : Total <b>4</b> ; AV <b>2</b> ; milieu _____ ; AR <b>2</b> ; Places debout _____		Amortissement bruit <b>1</b> pot <b>650x270x130</b>	
DIMENSIONS Voie AV <b>1570</b> AR <b>1538</b>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <b>10,7</b> DR <b>11,3</b>		A vide <b>900</b> <b>730</b> <b>1630</b>	
Empattement <b>2743</b> / ( / / )		Charge utile <b>90</b> <b>190</b> <b>280</b>	
Dimensions ext. _____		Poids total <b>990</b> <b>920</b> <b>1910</b>	
Dimensions int. _____		Garantie fabr. <b>1138</b> <b>1032</b> <b>2170</b>	
Longueur <b>4775</b> _____		Dimens. pneus <b>195 HR 14</b> ou <b>F70-14</b> <b>4 PR</b>	
Largeur <b>1930</b> _____		Charge p. essieu <b>AV=1150(1,9)</b> <b>1160(1,7)</b>	
Hauteur <b>1300</b> _____		<b>AR=1200(2,1)</b> <b>1215(1,8)</b>	
Porte à faux AV <b>982</b> _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
AR <b>1050</b> _____			
lat. _____			

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/SEALED BEAM Feux de position 2/comb.av.  
 Feux de gabarit AV=§) AR=latér. rouge [ clign. §)  
 Avertisseur 1/électr. (2-tons) Niv. sonore 100(dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/sép.§)+AR.lat  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/centre Plaque forme haute/XXXXXX  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin [compte-tours  
 AV orange latér. - AR rouge  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Dispositif antivol: Verrouillage de la direction et  
de la boîte c.v.

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule voiture de tourisme  
 Marque & type CHEVROLET Camaro SS 350  
 Model 12487  
 Homologation n° CH 0333 14  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 4 (2 avant)  
 Poids à vide 1630 Carburant B  
 CV 29,20  
 Charge utile - Cylindrée 2122 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2170 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 124870N505215

- \*) Identification du moteur : CNJ = Synchronesh, 4 vitesses  
 CNK = Automate "Powerglide"  
 CRE = Automate 3 vitesses

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de position : Les ampoules d'origine orange sont remplacées par des blanches.
- Feux de gabarit latéraux et catadioptrés avant : De couleur orange et visibles de l'avant ; sont aveuglés.
- Catadioptrés arrière : Placés trop loin du bord du vhc. ; il est monté 2 catadioptrés complémentaires conformes aux prescriptions
- Il est monté des supports à l'avant et à l'arrière, de façon à ce que les plaques de contrôle puissent être fixées selon art. 11, 4<sup>e</sup> al. de l'OCE

Lieu et date de l'expertise

STUDEN, 9.4.1970

La commission d'expertise