

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Camaro SS 350 Model 12487	Fiche d'homologation n° CH 0333 21
--	---------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SS 350" de chaque côté s.les ailes AV.-"SS" s.grille du radiateur.
 "Camaro" sur capot moteur + à droite sur couvercle du coffre.
 "2 Camaro 12487 SS A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et
 "CH 0333 21" sur plaquette du constructeur, à droite sur face
 intérieure de l'aile.-"1Q87K2."devant No du châssis.

Numéro du châssis frappé _____ à gauche derrière pare-brise.
 Signe d'identification du moteur frappé "K" à gauche à l'AV s.paroit frontale de la culasse (importateur)
 Constructeur CHEVROLET Motor Div., Detroit (USA) importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V 90°</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>CHEVROLET</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ.AV=disques/AR=exp.int.assist.p.dépr.</u>	Type <u>K</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.câble</u> soupape dosage s.r.AV et	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn: <u>pédale, s.r.AR</u> limiteur. <u>s.r.AR.</u>	Alésage <u>101,60</u> Course <u>88,39</u>
Transmission <u>méc.tte synchr.ou Automate "P"</u> Nombre vit. <u>3 ou 4</u>	Cylindr. <u>5733</u> cm ³ CV-Impot <u>29,20</u>
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>209</u> km/h	CV-puiss. <u>200</u> SAE net HP <u>4400</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>77</u> dB (A) à 3300(3/4) t/m
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot
	<u>610x290x115</u>

DIMENSIONS	Vote	AV	1560	AR	1540
	Diam. braquage	G	11,35	DR	11,45
Empattement	<u>2750</u>	/ () / () / ()			
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4780</u>	_____			
Largeur	<u>1890</u>	_____			
Hauteur	<u>1300</u>	_____			
Porte à faux	AV <u>970</u>	_____			
	AR <u>1060</u>	_____			
	lat. <u>-</u>	_____			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>890</u>	_____	<u>720</u>	<u>1610</u>
	<u>90</u>	_____	<u>190</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>980</u>	_____	<u>910</u>	<u>1890</u>
Garantie fabr.	_____			<u>2050</u>
Dimens. pneus	<u>195 HR 14 (210 km/h)</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1100 (1,9)</u>	<u>1170 (2,1)</u>	_____	
Variantes de pneus :				
E78 -14 4PR	<u>1160 (1,7)</u>	<u>1220 (1,8)</u>	_____	
F70 -14 4PR	<u>1160 (1,7)</u>	<u>1220 (1,8)</u>	_____	

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/Guide 12BFeux de gabarit latéral.: AV + AR [SAE IP 70Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 96 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/Guide 12 SAE Catadioptrés 2/I(E)+lat.AV+ARFeux stop 2/STI 70 Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme haute/SAERétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 8/av.lampe-témoinAV 12B SAE IP 70 latér. 12SAE PIA70 AR 12 SAE STI 70 +Avert. clign. oui [comb.av.feux de gabarit

Antivol : verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type CHEVROLETCamaro SS 350Homologation n° CH 0333 21Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 4 (2 avant)Poids à vide 1610 Carburant BCV 29,20Charge utile - Cylindrée 5733 cm³Poids total 2050 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1Q87K2N101927

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de croisement et de route originaux Sealed-Beam sont remplacés par des CR (E)
- Feux de position: à l'origine avec des ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptrés: ceux d'origine non étanches et situés trop loin du bord; il en est monté 2 complémentaires.
- Le support de la plaque de contrôle arrière est monté de telle façon que la plaque puisse être fixée conformément à l'art. 11 al. 4 OCE.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 19.10.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C H E V R O L E T	Camaro SS 350 Model 12487	Fiche d'homologation n° CH 0333 21
--	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SS 350" de chaque côté s. les ailes AV-"SS"s. grille du radiateur.
 "Camaro" sur capot moteur + adroite sur couvercle du coffre.
 "2 Camaro 12487 SS A ou S" (A= automate S= synchromesh) s. plaquette
 constr. à gauche sous capot. -"CH 0333 21" s. plaquette de l'imp. à
 l'intérieur porte gauche. -"1087K2" devant No de châssis

Numéro du châssis frappé _____ à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "K" à gauche à l'AV sur face frontale de la culasse (imp.)

Constructeur CHEVROLET Motor div. Détroit USA Importateur Larry S.A., Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. assist.p.
 Frein auxiliaire méc.exp.int.câble | dépr.soupape dosage s.r.AV
 Frein stationn. pédale, s.r.AR | et limiteur s.r.AR
 Transmission méc.tte synchr.ou Automate "P" Nombre vit. 3 ou 4
 Blocage differ. automat. Crochet rem. -- Vitesse max. 209 km/h

MOTEUR Genre V 90° Temps 4
 Marque CHEVROLET Carbur. B
 Type K (frappé par l'imp.)
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 101,60 Course 88,39
 Cylindr. 5733 cm³ CV-Impôt 29,20
 CV-puiss. 200 SAE net HP 4400 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 77 dB (A) à 3300(3/4) t/m
 Amortissement bruit 1 pot
610x290x115

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert --
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu -- ; AR 2 ; Places debout --

DIMENSIONS Voie AV 1560 AR 1540
 Diam. braquage G 11,35 DR 11,45
 Empattement 2750 / / / /

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4780</u>	_____
Largeur	<u>1890</u>	_____
Hauteur	<u>1300</u>	_____
Porte à faux	AV <u>970</u>	_____
	AR <u>1060</u>	_____
	lat. <u>--</u>	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>890</u>	_____	<u>720</u>	<u>1610</u>
	<u>90</u>	_____	<u>190</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>980</u>	_____	<u>910</u>	<u>1890</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>2050</u>
Dimens. pneus	<u>195 HR 14 (210 km/h)</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1100 (1,9)</u>	_____	<u>1170 (2,1)</u>	_____
Variantes de pneus: !				
E78 -14 4PR	<u>1160 (1,7)</u>	_____	<u>1220 (1,8)</u>	_____
F70 -14 4PR	<u>1160 (1,7)</u>	_____	<u>1220 (1,8)</u>	_____

EQUIPEMENT §)Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/Guide 12B
 Feux de gabarit latéral.: AV + AR [SAE IP 70
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 96 dB/A)
 Essai-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ Guide 12 SAE Catadioptres 2/I(E)+lat. AV+AR
 Feux stop 2/STI 70 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+ 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 8/avec lampe-témoin [compte-tours
AV 12B SAE IP 70 latér. 12SAE PIA70 AR 12 SAE STI 70 +
 Avert. clign. oui [comb.av.feux de gabarit

Antivol: verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CHEVROLET
Camaro SS 350
 Homologation n° CH 0333 21
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 1610 Carburant B
CV 29,20
 Charge utile _____ Cylindrée 5733 cm³
 Poids total 2050 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé = 1Q87K2N 112 321§) Modifié par l'importateur:

- Feux de croisement et de route originaux Sealed-Beam sont remplacés par des CR (E)
- Feux de position: à l'origine avec des ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptres: ceux d'origine non étanches et situés trop loin du bord; il en est monté 2 complémentaires.
- Le support de la plaque de contrôle arrière est monté de telle façon que la plaque puisse être fixée conformément à l'art. 11 al. 4 OCE.

Carte parallèle à la FH CH 0333 21Importateur: Larry SA, Genève

Lieu et date de l'expertise
Genève, 21.1.72

La commission d'expertise