

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Impala Model IBL39.	Fiche d'homologation n° CH 0333 25
MOYENS D'IDENTIFICATION "Impala" de chaque côté sur montants de custode "3 Impala IBL39 A ou S" (A= automate / S= synchromesh) et "CH 0333 25" sur plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile "IL39K3." devant No du châssis Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise Signe d'identification du moteur frappé "K" à l'avant à gauche s. face AV de la culasse (importateur) Constructeur CHEVROLET Motor Div., Detroit (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière Direction gauche ou droite Assistance hydraulique Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. ass. par dépr. Frein auxiliaire)méc.exp.int.pédale [AV= soupape de dosage Frein stationn.)sur roues AR [AR= limiteur Transmission synchromesh ou automate Nombre vit. 3 ou 4 Blocage differ. s.demande= automatique Vitesse max. 209 km/h		MOTEUR Genre V Temps 4 Marque CHEVROLET Carbur. B Type K Position avant Nombre cyl. 8 Alésage 101,60 Course 88,39 Cylindr. 5733 cm ³ CV-Impot 29,20 CV-puiss. 175 SAE net 4000 t/m Refroidissement eau Bruit 75 dB (A) à 4000 t/m Amortissement bruit 2 pots 540x290x110	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 Toit ouvert - Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1628 AR 1626 Diam. braquage G 12,50 DR 12,40 Empattement 3086 / / / Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 5636 Largeur 2019 Hauteur 1440 Porte à faux AV 1100 AR 1450 lat. / / /		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 1070 940 2010 160 260 420 Total 1230 1200 2430 Garantie fabr. 2638 Dimens. pneus G70-15 4PR ou 8.25-15 4PR Charge p. essieu 1306 (1,8) 1416(2,1) 210 km/h de l'ensemble Poids maxi remorquable kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 4/SEALED BEAM SAE H71

Feux de croisement 2/extérieurs Feux de position GUIDE IB SAE

Feux de gabarit AV= orange / AR= rouge [IP 73

Avertisseur DELCO REMY Niv. sonore 98 (dB/A)

Essuie-glace électriques Lave-glace oui

Feux arrières 4/ GUIDE IB SAE 5V Catadioptres I(E)+lat. AV+AR

Feux stop STI 73 18W Feux de recul séparés

Eclair. plaque contr. en haut ds. pare-ch. plaque forme haute/XXXXXX

Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II + latér. à l'AV

AV IB SAE IP 73 latér. AV=orange AR IB SAE STI 73

Avert. clign. oui / ceintures de sécurité: *)

Antivol: verrou de direction et commande c.v.

Mesure de gaz: CO 0,9 %; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CHEVROLET Impala

Homologation n° CH 0333 25

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 6 (3 avant)

Poids à vide 2010 Carburant B

Charge utile - CV 29,20

Poids total 2638 Cylindrée 5733 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = IL39K31121294

*) Ceintures de sécurité: rapport d'expertise SAE-J-4c; ceintures sur les hanches pour le siège du centre à l'avant admise pour raisons de construction.

§) Modifié par l'importateur:

- les ampoules et les verres de couleur orange des feux de position/clignoteurs sont remplacés par des blancs
- catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2/ I (E) complémentaires
- la fixation de la plaque de contrôle arrière est modifiée de telle façon que cette dernière puisse être fixée selon les prescriptions
- mesure du bruit: avec ventilateur à 7 ailettes avec embrayage Visco.

Lieu et date de l'expertise

Studen, 18.12.72/5.1.73

La commission d'expertise