

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| Voiture de tourisme | CHEVROLET | Impala 454 / modèle 1L139 | CH 0333 33 |

| | |
|--------------------|--|
| Constructeur | CHEVROLET MOTOR DIVISION, Warren, Michigan (USA) |
| Identification | "Impala 454" latéralement sur les ailes AV. "Impala 1L139" + "CH 0333 33" sur plaquette du constructeur "1L39Y4." devant No du châssis |
| Plaquette constr. | À droite sur face intérieure de l'aile sous capot moteur |
| No du châssis | À gauche derrière pare-brise |
| Ident. du moteur | "Y" sur face AV à gauche sur culasse (importateur) |
| Importateur princ. | GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salisbaustrasse 21, 2501 Bière |
| Véhicule homologué | 1L39Y41 1Q2903 Signes fixes dans code du type 'Impala 1L139' + '1L39Y4.' |

| | |
|--------------------|--|
| CHASSIS | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 |
| Direction | mécanique, avec assistance hydraulique |
| Transmission | automatique |
| Nombre de vitesses | 3 paliers Entraînement AR |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=exp.interne, soupape de dosage sur roues AV, limiteur de freinage sur roues AR |
| Frein auxiliaire | mécanique, expansion interne, sur roues AR |
| Frein d'arrêt | id. frein auxiliaire |
| Ralentisseur | - |
| Contrôle 2 circ. | par différ. de pression, lampe-tém. comb. av. fr. à main |

| | |
|--------------------|---|
| CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 4 Indic. vit. km/h |
| Ceintures sécurité | SAE-J-4c Rétroviseur intér. + à gauche |
| Cale | - Attelage - |
| Antivol | verrou de direction |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nombre de places t | 7 av 3 centre ar 4 |
|--------------------|-----------------------------------|

| | |
|--|--|
| DIMENSIONS | |
| Longueur | int. 5657 ext. Empattements 3086 |
| Largeur | 2019 |
| Hauteur | 1420 Voie av 1628 ar 1628 |
| Porte à faux lat. | Voies av - ar - |
| | av 1075 ar - |
| | ar 1496 Braquage g 12,2 d 12,9 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| MOTEUR | | | |
| Marque | CHEVROLET | Type | Y |
| Construction | V | Temps | 4 |
| Carburant | B | Position | avant |
| Refroidiss. | eau | Nombre cylindr. | 8 |
| Alésage | 107,975 | Course | 101,6 |
| Cylindrée | 7439 | CV-impôt | 37,90 |
| Puissance en CV | 235 SAE-net | à t/min | 4000 |
| Bruit | 76 dB/A | à t/min | (3/4) 3000 |
| Silencieux | 2/ 540x280x110 + 2/ 460x140 | | |
| Mesure des gaz | ≤ 1,0 % CO (700 t/min) + test CVS * | | |
| Déparasitage | OCE, annexe B chiffre 4 "D" | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| POIDS | | | |
| | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1180 | 1000 | 2180 |
| Charge utile | 160 | 330 | 490 |
| Poids total | 1340 | 1330 | 2670 |
| Garantie fabr. | - | - | 2779 |
| Dimens. pneus | HR 78 -15 | HR 78 -15 | (Variantes |
| Ply / atü | 4 / 1,8 | 4 / 1,8 | voir |
| Charge | 1430 | 1430 | remarques) |
| pour V max | 210 | 210 | |
| Jante | 15 x 6 JJ | 15 x 6 JJ | |
| Garantie poids remorquable avec frein | - | | |
| Garantie poids remorquable sans frein | - | | |
| Garantie poids de l'ensemble | - | | |
| Poids remorquable testé | - | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 200 | km/h | |
| Vitesse maximale testée | - | km/h | |

| <u>EQUIPEMENT</u> | <u>§)</u> |
|--------------------|---|
| Feux de route | SEALED BEAM SAE H., ou DOT |
| Feux route compl. | - |
| Feux de croisement | SEALED BEAM SAE H., ou DOT |
| Feux de position | SAE AIP P2 Guide IB |
| Feux de brouillard | - Feux rouges id. feux stop |
| Feux stop | SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 Guide IB2 |
| Clignoteurs | av SAE AIPP2 Guide IB1 ar id. feux stop |
| Catadioptrés | av - 1 cat ar I (E) |
| Feux de gabarit | av - 1 §) ar - |
| Avert. optique | - Eclair. plaque 1 sép. au centre |
| Essuis-glace | - électrique (2 balais) avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | DELCO REMY D 9000037/ F 9000038 (96) dB/A () dB/A () dB/A |

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | CHEVROLET Impala 454 | | |
| Homologation | | | |
| No | CH | 0333 33 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places total | 7 | avant | 3 |
| Poids à vide | 2180 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 37,90 |
| Poids total | 2779 | Cylindrée | 7439 |

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

* Mesure des gaz : vignette EPA sur carénage du radiateur

| <u>Variante de pneus:</u> | jantes | 15 x 6 JJ | 15 x 6 JJ | 15 x 6 JJ | 15 x 6 JJ |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | pneus | G 70 - 15 | GR 70 VR 15 | G 78 - 15 | H 78 - 15 |
| | Ply / atü | 4 / 2,1 | / 2,4 | 4 / 2,1 | 4 / 1,8 |
| | charge | 1410 | 1400 | 1410 | 1430 |
| | V-max | 210 | 225 | 210 | 210 |

§) Modifications par l'importateur:

- les verres de couleur orange des feux de position et clignoteurs avant sont remplacés par des blancs SAE AIPP2 Guide IB; les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches
- les feux latéraux avant doivent être débranchés
- les chambres intérieures des feux stop/clignoteurs (1 de chaque côté) sont débranchées; les chambres intérieures des feux rouges restent en fonction
- des catadioptrés I (E) sont montés.

Lieu et date de l'homologation

√ Studen, 3.12. / 10.12.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES