

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	CHEVROLET	K 5/Blazer 350 Cheyenne	CH 0333 36

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"K5/Blazer" sur les ailes avant. "Cheyenne" sur les ailes arrières. "350" sur la grille du radiateur. "CKV 18," ou "CKY 18," devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche sur le montant de la porte		
No du châssis	à l'avant à gauche en haut sur longeron		
Ident. du moteur	"V" ou "Y" sur face avant à gauche sur culasse (importateur)		
Importateur princ.	AMERICAN-CARS INTERNATIONAL, Av. C.-E. Ramuz 38, 1009 Pully		
Véhicule homologué	CKV 184F128043	Signes fixes dans code du type "CKV 18," ou "CKY 18,"	

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique ou automatique, compl. route / terrain
Nombre de vitesses	2x4 ou 2x3 pal. Entraînement *)
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, limiteur sur roues AR, soupape de dosage sur les roues AV
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2+1 AR Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur int.+gche+droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction et commande c.v.
Nombre de places t	5 av 2 centre - ar 3

DIMENSIONS	
	int. ext.
Longueur	1800 4686 Empattements 2705 /
Largeur	1650 2019 /
Hauteur	1120 1850 Voie av 1700 ar 1610
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
	av 851 ar -
	ar 820 1130 Braquage g 11700 d 11800
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

MOTEUR			
Marque	CHEVROLET	Type **)	V (double corps)
Construction	V	Temps	4 2-barrel)
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	-eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,60	Course	88,39
Cylindrée	5730	CV-Impôt	29,20
Puissance en CV	145 SAE-net	à t/min	3800
Bruit	80 dB/A	à t/min	3800
Silencieux	1 pot 520 x 230 x 130		
Mesure des gaz	1,0 % CO à 850 t/min + test CVS ***)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 : "D"		

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1150	1070	2220
Charge utile	200	390	590
Poids total	1350	1460	2810
Garantie fabr.			2812
Dimens. pneus	H 78 - 15	H 78 - 15	(Variantes
Ply / atû	4 / 2,25	4 / 2,25	voir
Charge	1610	1610	remarques)
pour V max	177	177	

Garantie poids remorquable avec frein	2722
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	138 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

<u>EQUIPEMENT</u>			
Feux de route	<u>HCR H 4 (E)</u>		
Feux route compl.	<u>-</u>		
Feux de croisement	<u>HCR H 4 (E)</u>		
Feux de position	<u>A (E) dans HCR</u>		
Feux rouges	<u>GUIDE IT SAE STIAR PI-73</u>		
Feux stop	<u>id.</u>	Feu de recul	<u>2/séparés</u>
Clignoteurs	av <u>GUIDE IT SAE IPT3</u>	l oui	ar <u>id, feux rouges</u>
Catadioptres	av <u>-</u>	l oui	ar <u>SAE A</u>
Feux de gabarit	av <u>-</u>	l oui	ar <u>-</u>
Avert. optique	<u>-</u>	Eclair. plaque	<u>1/sép.au centre</u>
Essuie-glace	<u>2 balais</u>		<u>avec/sans lave-glace</u>
Avertisseurs	<u>DELCO REMY R9000059/R9000051</u>		<u>(90) dB/A</u>
			<u>() dB/A</u>
			<u>() dB/A</u>

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>CHEVROLET</u>	<u>K5/Blazer 350</u>	<u>Cheyenne</u>
Homologation	<u></u>		
No	<u>CH</u>	<u>0333 36</u>	<u></u>
Carrosserie	<u>ouverte avec hardtop</u>		
Places total	<u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>2220</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>590</u>	CV-impôt	<u>29,20</u>
Poids total	<u>2810</u>	Cylindrée	<u>5730</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement : toutes roues; avant déclenchables seulement avec boîte mécanique
- **) Sur demande : moteur type "Y" avec carburateur quadruple (4-barrel) = 160 CV SAE-net à 3800 t/min; bruit 80 dB/A
- ***) Mesure des gaz: vignette EPA; à l'avant à droite sur traverse frontale
- §) Modifications par l'importateur:
 - les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E) / A (E)
 - les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont remplacées par 5/18 W
- A inscrire dans le permis de circulation:
 - n'est admis que pour le transport de charges basses

Lieu et date de l'homologation
Lausanne, 30.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES