

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Impala modèle 1BL39 - moteur 400 cu.in.	CH - 0333 39

Constructeur	CHEVROLET Motor Division of General Motors Corporation, Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Impala 1BL39" et "CH 0333 39" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"1L39U5." devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"U" à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	General Motors Suisse SA., Salzhäuserstrasse 21, 2501 Bienne		
	1L39U51 1391652	Signes fixes dans code du type	1BL39 1L39U5.

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne		
	avec assistance par dépression		
	AV= soupape de dosage AR- limiteur		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression lampe-témoin combinée		
		Marque	CHEVROLET
		Type	U
		Construction	Y
		Temps	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Refruidiss.	eau
		Nombre cylindr.	8
		Alésage	104,77
		Course	95,25
		Cylindrée	6567
		CV-impôt	33,46
		Puissance en CV	175 SAE nat
			à t/min
			3600
		Bruit	80 dB/A à t/min
			3600
		Silencieux	3 = 360x200x90 540x280x130 455xØ150 mm
		Mesure des gaz	OCE 1,0 % CO à 500 t/min / ECE 15 *
		Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
	limousine	avant	arrière
Nombre de portes	4	1140	970
	Indic. vit	total	
	km/h	2110	
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **)	Charge utile	150
	Rétroviseur	270	420
Cale	-	Poids total	1290
	Atelage	1240	2530
Antivol	verrouillage de la direction + boîte c.v.	Garantie fabr.	2696
		Dimens. pneus	FR 78-15
			FR 78-15
			(Variantes
Nombre de places	6 av. 3	Ply/bar	- / 2,0
	centre	Charge	1500
	ar. 3		1550
		pour V max	varie selon la marque, min. 163 km/h
			remarques)
Dimensions	int.		
Longueur	ext.		
	5669		
Largeur	Empattements		
	2019		
Hauteur	Voie		
	1430		
Porte à faux	lat.		
	-		
	Voies		
	av		
	1082		
	ar		
	1501		
	Braquage		
	g		
	12800		
	d		
	12650		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable avec frein	900
		Charge garantie sur le toit	90
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	163 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Équipement	§)
Feux de route	4 / SEALED BEAM SAE ou DOT ..
Feux de croisement	2 / id. extérieurs
Feux de position	SAE IP 74 Guide 1B2
Feux rouges	SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 Guide 1B2
Feux stop	id.
Clignoteurs	av SAE IP 74 Guide   AV-SAE AP74 ar voir feux rouges
Catadioptres	av   AV + AR ar SAE 68 DOT
Feux de gabarit	av lat.= HELLA K 14023 AR/lat.= SAE (2)AP2 74
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre, sous le couvercle du coffre
Essuie-glace	2 balais
Avertisseurs	DELCO REMY 9000117 / 9000118

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H E V R O L E T Impala		
Homologation			
N°	CH	0333 39	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	2110	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	33,46
Poids total	2696	Cylindree	6567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des SAS : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile
- \*\*) Ceintures de sécurité: ceinture sur les hanches admise pour le siège central avant pour raisons de construction
- |                          |              |                |                |   |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---|
| <u>Variante de pneus</u> | 225/70 VR 15 | AV- 1320 (2,2) | AR- 1400 (2,4) | V-max supérieure à 210 km/h, voies inchangées |
|                          | 225/70 HR 15 | 1320 (2,2)     | 1400 (2,4)     | V-max supérieure à 210 km/h, voies inchangées |

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs: les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches
- les chambres intérieures servant de feux stop/clignoteurs (1 de chaque côté) sont débranchées; les chambres intérieures servant de feux rouges restent en fonction
- des catadioptres SAE 68 DOT sont montés
- l'angle de visibilité des feux de position est complété par les feux de gabarit HELLA K 14023.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit = 90 kg.