

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro LT modèle 1FS87 (moteur Q)	CH 0333 52

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of General Motors Corp., Detroit (USA)  
 Identification "CAMARO LT", "1FS87" et "CH 0333 52" sur la plaquette de l'importateur  
"1S87Q.." devant le No du châssis  
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile (plaquette de l'importateur)  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident. du moteur " Q " à droite, à l'avant en haut sur le bloc, derrière l'alternateur (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. HADORN / RAMPY US-CARS BERN, 3007 Berne / E. MICHAUD, 8953 Dietikon / K. WEBER, 5507 Mellingen  
 Véhicule homologué 1S87Q6N 510 379 Signes fixes dans code du type 1FS87 / 1S87Q..

Chassis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,  
avec assistance par dépression, sur toutes les roues,  
AV= soupape de dosage; AR= limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur  
 Marque CHEVROLET Type Q  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 94,89 Course 88,39  
 Cylindrée 4998 CV-impôt 25,45  
 Puissance en CV 140 SAE-net à/t/min 3800  
 Bruit 82 dB/A à/t/min 3800  
 Silencieux 1 pot 610x295x115 mm \$)  
 Mesure des gaz OCE = 1,0 % à 700 t/min \*)  
 Déparasitage OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité SAE-J-4c +) Rétroviseur intérieur+gauche  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.  
 Nombre de places 4 av 2 centre - ar 2  
 Dimensions  
 Longueur 4963 Empattements 2743 /  
 Largeur 1890 /  
 Hauteur 1310 Voie av 1565 ar 1532  
 Porte à faux lat. - Voies av -  
 av 1067 ar -  
 ar 1153 Braquage g 11700 d 11700

Poids  
 avant arrière total  
 Poids à vide 990 765 1745  
 Charge utile 80 200 280  
 Poids total 1060 965 2025  
 Garantie fabr. - - 2182  
 Dimens. pneus FR 78 - 14 FR 78 - 14 (Variantes  
 Ply / bar R / 1,7 R / 1,7 voir  
 Charge 1160 1160 (remarques)  
 pour V max varie selon la marque, minimum 177 km/h  
 Garantie poids remorqueable avec frein  
 Garantie poids remorqueable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorqueable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 177 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h  
 charge garantie sur le toit 90 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position A (E) dans HCR  
 Feux rouges SAE (II) A TRST 74 GUIDE IF  
 Feux stop 1d.  
 Clignoteurs av SAE IP4 GUIDE IF, SAE PIA 70 ar voir feux rouges  
 Catadioptres av AV+AR ar SAE A-68 DOT  
 Feux de gabarit av lat. HELLA K 14023, ar/lat. SAE AP2 74  
 Feux complémet. 1/ séparé, au centre  
 Eclairage plaque 2 balais  
 Essuie-glace DELCO REMY 9000289/9000051 avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CHEVROLET Camaro LT  
 Homologation N° CH 0333 52  
 Carrosserie limousine  
 Places total 4 avant 2  
 Poids à vide 1745 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 25,45  
 Poids total 2182 Cylindrée 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est exigée (LFEM No 35 112).
- + Ceintures de sécurité : position des angles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- ++) Variante de pneus : F 78 - 14 4 PR 1160 (1,7) V-max varie selon la marque, minimum 177 km/h } voies  
 CR 70 HR 14 Radial 1120 (1,8) identique } inchangées  
 E 78 - 14 L.R. B 1080 (1,7) identique }

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par 2/ A (E) dans HCR H4 (E);
- les ampoules oranges des clignoteurs AV sont remplacées par des blanches;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- les angles de visibilité des feux de position et des clignoteurs AV non respectés; sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- le catalyseur est enlevé.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

(4) Lieu et date de l'homologation  
 Bellach, 14.11.75