

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Caprice modèle LBN35 (7 places)	CH 0333 63
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Caprice LBN35" et "CH 0333 63" sur la plaquette du constructeur		
	"LN35L..." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident du moteur	" L " à droite, latéralement sur le bloc, derrière la première bougie (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Vehicule homologué	LN35L71 118 763	Signes fixes dans code du type	LN35L... / LBN35

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesse	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-350 4bb1(L)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,60	Course	88,39
Cylindrée	5730	CV-impôt	29,18
Puissance en CV	170 SAE-net	à Vmin	3900
Bruit	76 dB/A	à t/min	3800
Silencieux	1 = 540 x 290 x 130 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 *		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	5 limousine (combi) Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **) Rétroviseur gauche + droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.
Nombre de places	t 7 av 2 centre 3 ar 2
Dimensions	Int. ext.
Longueur	5520 Empattements 2945
Largeur	2020
Hauteur	1480 Voie av 1580 ar 1630
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1035 ar
	ar 1540 Braquage g 12100 d 12500
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1005	1020	2025
Charge utile	100	390	490 ++)
Poids total	1105	1410	2515
Garantie fabr.	2599		
Dimens. pneus	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Variantes +)
Ply / bar	R / 1,7	R / 2,1	voir remarques)
Charge pour V max	1370	1550	selon la marque, minimum 173 km/h
Garantie poids remorqueable avec frein	1921		
Garantie poids remorqueable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	173 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

5) Equipement
 Feux de route 4/ SEALED BEAM SAE H., ou DOT H., 2/1A + 2/2A
 Feux de croisement 2/ SEALED BEAM SAE H., ou DOT H., 2A
 Feux de position IP 77 GUIDE 1B DOT
 Feux rouges DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1BS
 Feux stop DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1BS
 Clignoteurs av voir feux pos., AP277KBC1B2 ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV + AR ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av ar ou
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ au centre sous le pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais STOC lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY "D" + "P"
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation
 Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CHEVROLET Caprice
 Homologation N° CH 0333 63
 Carrosserie limousine
 Places total 7 avant 2
 Poids à vide 2025 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 29,18
 Poids total 2599 Cylindrée 5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des pax : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus : 215 SR 15 AV 1190 (1,6) AR 1490 (2,1) V-max. 180 km/h
 235/70 SR 15 1140 (1,7) 1490 (2,3) 180 km/h.
- ++ Charge utile : ne doit pas être notée, vu que le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

5) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des blanches;
- les feux de gabarit AV doivent être débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent brûler simultanément;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème de la marque, sur le capot peut être admis (figurine entourée d'un anneau).

Possibilité d'ouverture de la porte arrière depuis l'intérieur:

- peut être ouverte après avoir baissé la glace arrière; la commande électrique servant à ouvrir la fenêtre se trouve à côté de la troisième banquette et ne doit pas être branchée sur l'allumage.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 06.12.76