

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Caprice Classic Modèle 1BN35 (6 places)	CH 0333 66
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Caprice 1BN35" et "CH 0333 66" devant le No du châssis "1N35L.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"57" à droite, latéralement, sur le bloc, derrière la 1ère bougie (frappée par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	1N35L81104045	Signes fixes dans code du type	1BN35 / 1N35L..

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne avec assistance par dépression, AR= limiteur, AV= soupape de dosage		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
	Marque	CHEVROLET	Type
	Construction	V	Temps
	Carburant	B	Position
	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	101,6	Course
	Cylindrée	5730	CV-impôt
	Puissance en CV	170 SAE-net	à/min
	Bruit à proximité	83,5 dB/A	à/min
	Silencieux	1= 540x290x130 mm + catalyseur	
	Mesure des gaz	FCE-15; 0,35 % à 620 t/min **	
	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D	
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	1010	980
	Charge utile	155	265
	Poids total	1165	1245
	Garantie fabr.	HR 78 - 15	HR 78 - 15
	Dimens. pneus	- / 1,7	- / 2,1
	Ply / bar	1370	1550
	Charge	min. 173	173
	Garantie poids remorquable avec frein	1900	
	Garantie poids remorquable sans frein	450	
	Garantie poids de l'ensemble	1900	
	Poids remorquable testé	173	
	Vitesse maximale selon le constructeur	km/h	
	Vitesse maximale testée	km/h	
	charge garantie sur le toit	136 kg	

Carrosserie	limousine (combi)		
Nombre de portes	4+1 hayon AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	2/de chaque côté
Cale	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.		
Nombre de places	6	av. 3	centre ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		5454	Empattements 2945
Largeur		2010	
Hauteur		1480	Voie av. 1580 ar. 1628
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -
	av.	1016	ar. -
	ar.	1493	Braquage g. 12100 d. 12500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Equipement	S) 4/ SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A + 2A	
Feux de route	2/ SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A extérieur	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1 BS	
Feux rouges	id.	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av AP2 77 KBC	ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AV+AR	ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av AR	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ au centre sous le pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY D+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Caprice Classic		
Homologation			
N°	CH	0333	66
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1990	Carburant	B
Charge utile	- ++)	CV-impôt	29,18
Poids total	2608	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 76 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 (y compris le No) se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + Variante de pneus : 235/70 SR 15 AV. 1140 (1,7) AR. 1490 (2,3) V-max. 180 km/h
215 SR 15 1190 (1,6) 1490 (2,1) 180 km/h
- ++ Charge utile : ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

S) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués (E);
- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- le tuyau d'échappement est conduit droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème sur le capot (modifié par un arceau) peut être admis.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg.

W. Studen, 24.10.77
Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

C H E V R O L E T

Caprice Classic
1BN35 / 6 places

CH 0333 66

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I. (GM SUISSE SA.)

Complément du 14.11.78 - Sta. (valable à partir du No de chassis 1N35L9.....)

Moteur : modification du carburateur

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,56 = 71,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 82 dB/A à 2850 t/min.

Mesures des gaz

: No de l'homologation ECE-15 R.02-122.10;
sur la plaquette du constructeur.

Vitesse maximale

: 182 km/h

Pneus

: sont obligatoires des pneus HR ou garantis pour une
V-max. d'au moins de 182 km/h.

Feux de route / croisement

: sur demande HR + HC (E).

Complément du 19.02.79 - Sta/PR

Livable en option avec des feux E:

Feux rouges/stop : R-S1 (E)

Clignoteurs AR : 2a (E)

Ampoules : feux stop/feux rouges 21/5 W

clignoteurs 21/5 W (seuls les filaments de 21 W
(sont branchés