

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type Suburban / modèle CK 10906 (à partir du No du châssis CKL168.....)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	6 places	CH 0333 72
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of. G.M.C., Warren, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Suburban CK 10906" et "CH 0333 72" devant le No du châssis = "CKL16.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	sous le capot, à droite, en haut, sur le longeron (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"57" à l'avant, à gauche, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	CKL168F110706	Signes fixes dans code du type	CK 10906 / CKL16..

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	automatique, boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	3 x 2 Entraînement toutes roues, constant
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	CHEVROLET	Type	V8-350 4bb1(L)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,60	Course	88,39
Cylindrée	5730	CV-impôt	29,18
Puissance en CV	165 SAE-net	à V/min	3800
Bruit à proximité	86,5 dB/A	à V/min	2850 *
Silencieux	1= 540x240x135 mm		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,6 % à 660 t/min **)		
Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	limousine (combi)		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	gauche+droite
Cale	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	6 av. 3	centre	ar. 3
<b>Dimensions</b>	int.	ext.	
Longueur	2450	5610	Empattements 3289
Largeur	1500	2040	
Hauteur	950	1870	Voie av. 1709 +) ar. 1618 +)
Porte à faux	lat.	Voies	av.
	av.	886	ar.
	ar.	1135	1435 Braquage g 13400 d 13400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	1180	1140	2320
Charge utile	66	588	654
Poids total	1246	1728	2974
Garantie fabr.	1633	1728	3311
Dimens. pneus	LR 78 - 15 C	LR 78 - 15 C	(Variantes +)
Pty/bar	R / 2,0	R / 2,5	voir
Charge	1660	1900	remarques)
pour V max	varie selon la marque, min. 139 km/h		
Jantes	6 JJx 15. +)		
Garantie poids remorquable avec frein	5507		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	5507		
Poids remorquable testé	138		
Vitesse maximale selon le constructeur	138 km/h		
Vitesse maximale testée	charge garantie sur le toit 136 kg		

Équipement §)		
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	GUIDE IT SAE STIAPP 1 73	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av	1 (E) AV SAE AP2 3TA ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	1 ar SAE A68 ou 77 DOT
Feux de gabarit	av	1 ar voir feux rouges
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 dans pare-chocs	
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H E V R O L E T Suburban		
Homologation N°	CH	0333 72	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	2320	Carburant	B
Charge utile	654	CV-impôt	29,18
Poids total	2974	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 3,73 = 75,5 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, sur l'auvent.
- +) Variante de pneus : L 78 - 15 D 8 PR AV 1660 (2,0) AR 1900 (2,5) V-max. varie selon la marque, minimum 138 km/h  
Variante de jantes: 8 JJ x 15 voies AV 1741 mm AR 1651 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs AV sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont trop puissantes, sont remplacées par des ampoules de 18/5 watts un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 ou 77 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers la gauche (jusqu'à max. 45°); la grille à la sortie du tuyau doit permettre l'introduction de la sonde pour mesurer les gaz;
- des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg;
- 103 - n'est admis que pour le transport de charges basses.

Studen, 20.12.77  
Lieu et date de l'homologation

Voiture  
de tourisme

C H E V R O L E T

Suburban  
modèle CK 10906  
( 6 places )

CH 0333 72

Fiche complémentaire I (GENERAL MOTORS SUISSE SA)

Complément du 15.01.79 à Studen - lin

à partir du No du châssis CKL 169 . . . . . (millésime 1979)

Puissance du moteur: 121 kW (165 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,73 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, CO 0,2 % à 625 t/min (LFEM No 40 612)  
(une marque d'homologation n'est pas exigée)

No du châssis : à gauche, derrière le pare-brise

Vitesse maximale : 145 km/h

Pneus : pour la vitesse maximale indiquée

Equipement : le limiteur de régime "LIMITRON" est monté;  
régime limité à 4000 t/min (plombé).

Complément du 05.02.80 - lin

à partir du No du châssis: CKL16A. . . . . (millésime 1980)

Identification : "CKL16A." préfixe au No du châssis

Puissance du moteur: 114 kW (155 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 3,08 = 73 dB/A  
à l'arrêt = 71 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; 0,75 % CO à 640 t/min (marque d'homologation dans le  
compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur) ./.

Complément du 05.02.80 (suite)

Feux de route/de croisement: en option SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..

Entraînement : traction AV déclenchable (roues libres dans les moyeux avant)

Variante de pneus : P235/75 R 15 1840 (2,4) V-max. varie selon la marque, min.exigé  
145 km/h

Jantes : 7 JJ x 15 alliage léger voies AV 1726 mm AR 1636 mm

Vitesse maximale : le limiteur du régime LIMITRON est réglé à 3340 t/min  
(ne fonctionne qu'avec le levier de commande sur DRIVE).