

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type Suburban / modèle CK 10906 (à partir du No du châssis CKL168.....)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	8 places	CH 0333 73

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of. G.M.C., Warren, Michigan (USA)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "Suburban CK 10906" et "CH 0333 73"
 devant le No du châssis = "CKL16.."
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, sur l'auvent
 N° du châssis sous le capot, à droite, en haut, sur le longeron (frappé par l'importateur)
 Ident du moteur "57" à l'avant, à gauche, sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur p.nnc. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué CKL168F110706 Signes fixes dans code du type CK 10906 / CKL16..

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique, boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 3 x 2 Entraînement toutes roues, constant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=exp. interne,
 avec assistance par dépression, sur toutes les
 roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque CHEVROLET Type V8-350 4bbl(L)
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 101,60 Course 88,39
 Cylindrée 5730 CV-impôt 29,18
 Puissance en CV 165 SAE-net à 1/min 3800
 Bruit à proximité 86,5 dB/A à 1/min 2850 *)
 Silencieux 1 = 540x240x135 mm
 Mesure des gaz ECE-15; CO 1,6 % à 660 t/min **)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine (combi)
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseur gauche+droite
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 8 av 2 centre 3 ar 3
 Dimensions Int. ext. Empattements
 Longueur 2450 5610 3289 /
 Largeur 1500 2040 /
 Hauteur 950 1870 Voie av 1708 +) ar 1618 +)
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 886 ar
 ar 1135 1435 Braquage g 13400 d 13400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1180 1140 2320
 Charge utile 66 588 654
 Poids total 1246 1728 2974
 Garantie fabr. 1633 1728 3311
 Dimens. pneus LR 78 - 15 C LR 78 - 15 C (Variantes +)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,5 voir
 Charge 1660 1900 remarques)
 pour V max varie selon la marque, min. 138 km/h
 Jantes 6 Jjx 15 +)
 Garantie poids remorqueable avec frein 5507
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé 5507
 Vitesse maximale selon le constructeur 138 km/h
 Vitesse maximale testée
 charge garantie sur le toit 136 kg km/h

Équipement §)

Feux de route HCR (E)
Feux de croisement HCR (E)
Feux de position A (E)
Feux rouges GUIDE 1T SAE STIARP 1 73
Feux stop id.
Clignoteurs 1 (E) AV SAE AP2 3TA ar voir feux rouges
Catadioptres av ar SAE A68 ou 77 DOT
Feux de gabarit av ar voir feux rouges
Feux complément.
Éclairage plaque 1 dans pare-chocs
Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs DELCO REMY A+F
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
Marque et type CHEVROLET Suburban
Homologation CH 0333 73
N° CH
Carrosserie limousine
Places total 8 avant 2
Poids à vide 2320 Carburant B
Charge utile 654 CV-impôt 29,18
Poids total 2974 Cylindrée 5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 3,73 = 75,5 dB/A
**) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, sur l'auvent.
+) Variante de pneus : L 78 - 15 D 8 PR AV 1160 (2,0) AR 1900 (2,5) V-max. varie selon la marque, minimum 138 km/h
Variante de jantes: 8 JJ x 15 voies AV 1741 mm AR 1651 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs AV sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont trop puissantes, sont remplacées par des ampoules de 18/5 watts un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 ou 77 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers la gauche (jusqu'à max. 45°); la grille à la sortie du tuyau doit permettre l'introduction de la sonde pour mesurer les gaz;
- des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg;
103 - n'est admis que pour le transport de charges basses.

Studen, 20.12.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

C H E V R O L E T

Suburban
modèle CK 10906
(8 places)

CH 0333 73

Fiche complémentaire I (GENERAL MOTORS SUISSE SA)

Complément du 15.01.79 à Studen - lin

à partir du No du châssis CKL 169 (millésime 1979)

Puissance du moteur: 121 kW (165 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,73 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, CO 0,2 % à 625 t/min (LFEM No 40 612)
(une marque d'homologation n'est pas exigée)

No du châssis : à gauche, derrière le pare-brise

Vitesse maximale : 145 km/h

Pneus : pour la vitesse maximale indiquée

Equipement : le limiteur de régime "LIMITRON" est monté;
régime limité à 4000 t/min (plombé).