

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type Suburban / modèle CK 10906 (à partir du No du châssis CKL168.....)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	9 places	CH 0333 74
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of. G.M.C., Warren, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Suburban CK 10906" et "CH 0333 74" devant le No du châssis = "CKL16.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	sous le capot, à droite, en haut, sur le longeron (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"57" à l'avant, à gauche, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	CKL168E110706	Signes fixes dans code du type	CK 10906 / CKL16..

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique		
Transmission	automatique, boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	3 x 2		
Frein de service	Entraînement toutes roues, constant hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
	Marque	CHEVROLET	Type
	Construction	V	Temps
	Carburant	B	Position
	Réfrigidiss.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	101,60	Course
	Cylindrée	5730	CV-impôt
	Puissance en CV	165 SAE-net	à U/min
	Bruit à proximité	86,5 dB/A	à U/min 2850 (**)
	Silencieux	1= 540x240x135 mm	
	Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,6 % à 660 t/min (**)	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 * D	

Carrosserie	limousine (combi)		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	gauche+droite
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 9 av 3	centre 3	ar 3
Dimensions	Int.	ext.	
Longueur	2450	5610	Empattements 3289
Largeur	1500	2040	
Hauteur	950	1870	Voie av 1708 (+) ar 1618 (+)
Porte à faux	lat.	Voies	av
	av	886	ar
	ar 1135	1435	Braquage g 13400 d 13400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	1180	1140
	Charge utile	66	588
	Poids total	1246	1728
	Garantie fabr.	1633	1728
	Dimens. pneus	LR 78 - 15 C	LR 78 - 15 C (Variantes +)
	Pty / bar	R / 2,0	R / 2,5
	Charge	1660	1900
	pour V max	varie selon la marque min. 138 km/h	
	Jantes	6 JJx 15 +)	
	Garantie poids remarquable avec frein	5507	
	Garantie poids remarquable sans frein		
	Garantie poids de l'ensemble	5507	
	Poids remarquable testé	138 km/h	
	Vitesse maximale selon le constructeur	138 km/h	
	Vitesse maximale testée		
	charge garantie sur le toit	136 kg	

Equipement §)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges GUIDE LT SAE STIAPP 1 73
 Feux stop id.
 Clignoteurs av 1 (E) AV SAE AP2 3TA voir feux rouges
 Catadioptres av | ar SAE A68 ou 77 DOT
 Feux de gabarit av | 1er voir feux rouges
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1 dans pare-chocs
 Essuie-glace 2 balais avec/avec lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY A+F
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CHEVROLET Suburban
 Homologation N° CH 0333 74
 Carrosserie limousine
 Places total 9 avant 3
 Poids à vide 2320 Carburant B
 Charge utile 654 CV-impôt 29,18
 Poids total 2974 Cylindres 5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,73 = 75,5 dB/A
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite sur l'auvent.
- +) Variante de pneus : L 78 - 15 D 8 PR AV 1660 (2,0) AR 1900 (2,5) V-max. varie selon la marque, minimum 138 km/h
Variante de jantes: 8 JJ x 15 voies AV 1741 mm AR 1651 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs AV sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont trop puissantes, sont remplacées par des ampoules de 18/5 watts; un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 ou 77 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers la gauche (jusqu'à max. 45°); la grille à la sortie du tuyau doit permettre l'introduction de la sonde pour mesurer les gaz;
- des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg;
- 103 - n'est admis que pour le transport de charges basses.

04

Voiture
de tourisme

C H E V R O L E T

Suburban
modèle CK 10906
(9 places)

CH 0333 74

Fiche complémentaire I (GENERAL MOTORS SUISSE SA)

Complément du 15.01.79 à Studen - lin

à partir du No du châssis CKL 169 (millésime 1979)

Puissance du moteur: 121 kW (165 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,73 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, CO 0,2 % à 625 t/min (LFEM No 40 612)
(une marque d'homologation n'est pas exigée)

No du châssis : à gauche, derrière le pare-brise

Vitesse maximale : 145 km/h

Pneus : pour la vitesse maximale indiquée

Equipement : le limiteur de régime "LIMITRON" est monté;
régime limité à 4000 t/min (plombé).

Complément du 05.02.80 - lin

à partir du No du châssis: CKL16A. (millésime 1980)

Identification : "CKL16A." préfixe au No du châssis

Puissance du moteur: 114 kW (155 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 3,08 = 73 dB/A
à l'arrêt = 71 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; 0,75 % CO à 640 t/min (marque d'homologation dans le
compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur) ./.

Complément du 05.02.80 (suite)

Feux de route/de croisement: en option SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..

Entraînement : traction AV déclenchable (roues libres dans les moyeux avant)

Variante de pneus : P235/75 R 15 1840 (2,4) V-max. varie selon la marque, minimum exigé 145 km/h

Jantes : 7 JJ x 15 alliage léger voies AV 1726 mm AR 1636 mm

Vitesse maximale : le limiteur du régime LIMITRON est réglé à 3340 t/min
(ne fonctionne qu'avec le levier de commande sur DRIVE).