Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре	R	Fiche d'homologation N ^a		
Voiture de tourisme	iture de tourisme CHEVROLET Sportvan		06 (5 places) c	сн 0333 76		
Constructeur CHEVROLET Modernification Sur la plaqu	OTOR DIVISION of G.M.C., We neette du constructeur "CG3 o du châssis "CGL	arren, Michigan (USA)				
N° du châssis à gauche, di Ident du moteur "57" à gauc	ans montant de porte a che, à l'avant, sur la cul ORS SUISSE SA, Salzhausstr	rrière vant (frappé par l'importa asse (frappé par l'importa asse 21, 2501 Bienne dans code du type				
Transmission automatique Nombre de vitesse Frein de service hydraulique avec assist	Nombre de roues assistance hydraulique Entrainement AR ,2-circuits,AV=disques/AR= ance par dépression,sur to gulateur AV= soupage de do	outes les Cylindrés	B Po eau No 101,60 Co	mps		
Frein d'arrêt identique a	exp.interne, sur les roues u frein auxiliaire nce de pression; lampe-témo	Brut à proximi Silencieux Mesure des gaz	1= 540 x 250 x 1 ECE-15: CO 0.18			
Cerrosserie Nombre de portes gauche 1/droite 2/ Ceintures sécurité Ar4 (E) ou CH72 Cale Antivol Nombre de places t 5 av 2 Dimensions Int. ext.	3DB01 Rétroviseur <u>Rauch</u> Attelage ant contre	Poids a vide Poids a vide Charge utile Poids total Garantie fabr, Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	1120 1 228 8 1348 1 1542 1 8.75-16.5 8 8 / 3,5 8 1680 2	rière total .020 2140 .085 1113 .905 3253 .905 3357 3.75-16.5 (Variantes 3 / 4,9 voir remarques) .30		
Largeur	19	Garantie polds remo Garantie polds remo Garantie polds de l'e Polds remorquable t Vitesse maximale se Vitesse maximale te	rquable sans frein ensemble esté sion le constructeur	1814 1814 130 km/h — km/h		

Equipement §) Feux de route	\$) SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H		Indications pour le pérmis de circulation			*	
Feux de croisement	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H	Genre du	ν	oiture de tou	risme	,	
Feux de position	Α (Ε)	véhicule				-	
Feux rouges	GUIDE 8T SAE STIAR 70	Marque et type	_	CHEVROL	ET Spor	rtvan	
Feux stop	_id.	Homologation	,				
Clignoteurs	av 1 (E) AV SAE PIA 69 ar voir feux rouges		CH 7	333 76		•	
Catadioptres	av SAE A-68 ou 77DOT			limousine		· · · · ·	
Feux de gabarit	av AVI SAE PIA 69 ar	Carrosserie	-	IIIIQUSING			
Feux complément. Eclairage plaque	1/ dans pare-chocs, séparé	Places	total 2	3 :	avant	2	
Essuie-clace	2/ balais avec/same lave-place	Places	total ±		EVAIR		
Avertisseurs .	DELCO REMY A+F	Poids à vide	2	2140	Carburant	В	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ou d'autres modèles homologués	Charge utile	Ī	.113	CV-Impôt	29,18	
_1		Poids total	3	3253	Cylindrée	· <u>5730</u>	

Remarquee, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 4,09 = 77 dB/A.
- **) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant arrière de porte, près de la plaquette.
- §) Modificationspar l'importateur:
 - les feux de gabarit avant sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
 - les feux de position/clignoteurs AV sont remplacés par des feux (E);
 - les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
 - la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
 - des miroirs rétroviseurs rabattables sont montés à gauche et à droite;
 - un régulateur selon la charge est monté sur l'essieu arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 charge utile de la galerie, max. 136 kg;
 - seuls les pneus suivants sont admis: (vitesse maximale)
 - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" ou
 - FIRESTONE "Transport 500" à partir du No de pneu se terminant par 156 (date de production 15e semaine 1976).
- 103 n'est admis que pour le transport de charges basses.