

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro	CH: 0333 86

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Camaro 1FS87" (Berlinetta) ou "Camaro 1FP87" (Rally Sport) et "CH 0333 86" devant le No du châssis "1S87HA." ou "1P87HA."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	"50" à gauche, sur l'avant de la culasse (frappée par l'importateur)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bière
Véhicule homologué	1S87HAN 508 287

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	CHEVROLET
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	V
Transmission	boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	3	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur	Alésage	94,89
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	4998
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW CV	114 155 SAE-net
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	83 dB(A) à 1 m
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	1- 610 x 290 x 115 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 0,1 % à 640 t/min **
		Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	960	720	1680
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Charge utile	90	190	280
Cale	-	Poids total	1050	910	1960
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2099
Nombre de places	4 av. 2 centre ar. 2	Dimens. pneus	P205/75 R 14	P205/75 R 14	(Variantes: +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	R / 1,6	R / 1,6	voir remarques
Longueur	5020	Charge	1130	1130	pour Vmax varie selon la marque, min. 175 km/h
Largeur	1892	Jantes	7 x 14 " acier	ou alliage léger	Garantie poids remorquable avec frein 1680
Hauteur	1300				Garantie poids remorquable sans frein 454
Porte à faux	lat. av. ar.				Garantie poids de l'ensemble -
	1124				Poids remorquable testé 1680
	1153				Vitesse maximale selon le constructeur 175 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					Vitesse maximale testée -
					charge garantie sur le toit 90 kg

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E) ou GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2
Feux rouges	R-S1	(E) ou GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2
Feux stop	1	(E)/AV-lat., SAE(2)AP2 76/AR-2a (E) ou AIRST 78 AP2
Clignoteurs	av	AV + AR
Catadioptres	av	SAE A., DOT
Feux de gabarit	av	HELLA K 14 023
Feux complémentaires		voir feux rouges
Eclairage plaque	à l'arrière, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/mms lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	CHEVROLET	Camaro
Homologation N°	CH	0333 86
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1680	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 25,45
Poids total	2099	Cylindrée 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,08 = 75 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 42 187).
- +) Variante de pneus : 215/70 SR 14 1130 (1,9) V-max. 180 km/h  
195 SR 14 1100 (1,9) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV-latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; 2 clignoteurs homologués E sont montés, des feux de position sont branchés sur A (E) dans HCR (E);
- les rayons de visibilité des feux de position sont insuffisants; sont complétés par des feux de gabarit HELLA K 14 023;
- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR + A (E);
- ampoules: feux USA : feux stop/feux rouges 18/5 W, clignoteurs AR 18 W;  
feux E : feux stop/feux rouges 21/5 W, clignoteurs AR 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont branchés);  
(un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- les catadioptres d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- en option: "spoilers" AV + AR en polystère.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation Studen, 04.12.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

C H E V R O L E T

Camaro

CH 0333 86

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.11.80 à Studen - lin

à partir du No du châssis : .G1A.87H.B. ... .. (millésime 1981)

Identification : ".G1A.87H.B. " code au No du châssis

Moteur : V8-5,0L-4 (H)

Identification : " 50 " (inchangée)

Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,56 = 73 dB/A  
à l'arrêt 7 m = 70 dB/A à 3000 t/min.

Mesure des gaz : CO = 0,16 % à 620 t/min (une marque d'homologation n'est pas exigée)

Silencieux : 2 pots d'échappement 355x210x100 mm 610x290x115 mm.