

Voiture de tourisme CHEVROLET Nova Custom
modèle 1XY69 CH 0334 19

MOYENS D'IDENTIFICATION "Nova Custom" et "350" de chaque côté sur les ailes AV
"Nova" à droite sur couvercle du coffre et à gauche s. capot moteur
"Nova 1XY69 A ou S" (A=Automate/S=Synchronmesh) et
"CH 0334 19" sur plaquette du constructeur, à drte s. face int. de l'aile
"1Y69K4" devant No du châssis
Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
Signe d'identification du moteur frappé "K" à gauche à l'AV sur culasse (frappé par l'importateur)
Constructeur CHEVROLET MOTOR DIV., Detroit (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. ass. par dépr.
Frein auxiliaire méc. exp. int. pédale [AV = soupape de dosage
Frein stationn^t. sur roues AR [AR = limiteur
Transmission Synchronmesh ou Automate "P" Nombre vit. 4 ou 3
Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 170 km/h

MOTEUR Genre V Temps 4
Marque CHEVROLET Carbur. B
Type K
Position avant Nombre cyl. 8
Alésage 101,60 Course 88,39
Cylindr. 5730 cm³ CV-impôt 29,20
CV-puiss. 185 SAE net 4000 1/m
Refroidissement eau
Bruit 80 dB (A) à 3000(3/4) 1/m
Amortissement bruit 1/570x27x111
CO: < 1,0 % à 700 t/min +)

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1550 AR 1525
Diam. braquage G 12,9 DR 12,7
Empattement 2830 / (/)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 5019 / /
Largeur 1839 / /
Hauteur 1370 / /
Porte à faux AV 859 / /
AR 1330 / /
lat. / /

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide 890 / / /
Charge utile 155 / 265 / 420
Total 1045 / / 2050
Garantie fabr. / / / 2224
Dimens. pneus 195 HR 14 / / /
Charge p. essieu 1150 (2,0) / 1150 (2,0) / /
variantes: FR 78 x 14 1160(1,7) / 1270(2,0)
F 70 x 14 1160(1,7) / 1270(2,0)
E 78 x 14 1080(1,7) / 1180(2,0)
F 78 x 14 1160(1,7) / 1270(2,0)

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 VFeux de route HCR (E) § Avertisseur optique _____Feux de croisement HCR (E) § Feux de position GUIDE IX SAEFeux de gabarit latér.: AV= orange / AR= rouge IP 73Avertisseur 2/DELCO REMY 94 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières GUIDE IX SAE Catadioptrés I(E)§)+lat.AV+ARFeux stop STIAR 73 Feux de recul séparéEclair. plaque contr. au centre Plaque forme uniqueRétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. disposition II + AV latérauxAV IX SAE IP 73 latér. IISAEP1A70 AR IX SAE STIAR 73Avert. clign. oui / Ceintures de sécurité: SAE-J-4C

Antivol: verrou de direction et commande c.v.

Déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type CHEVROLETNova CustomHomologation n° CH 0334 19Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 6 (3 avant)Poids à vide 1630 Carburant BCV 29,20Charge utile _____ Cylindrée 5730 cm³Poids total 2224 Poids de l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 1Y69K4W115769*) Contrôle des circuits: par différence de pression; lampe-témoin combinée avec frein à main

+) Mesure des gaz selon test CVS; vignette EPA sur carénage du radiateur

§) Modifiés par l'importateur:

- les phares originaux SEALED BEAM sont remplacés par HCR (E)
- les ampoules et les verres de couleur orange des feux de position sont remplacés par des blancs
- les catadioptrés originaux non étanches; 2/ I (E) sont montés en complément
- les orifices originaux des échappements sont dirigés à gauche et à droite; sont conduits jusqu'à l'extrémité arrière de la carrosserie

Studen, 29.10.73

22