

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Nova Custom modèle LXY27	CH 0334 20

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Identification	"NOVA LXY27" et "CH 0334 20" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"LY27H5." devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"H" à gauche, à l'avant, en haut sur le culasse (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salchaustrasse 21, 2501 Bienna	Signes fixes dans code du type	LY27 / LY27H5.

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	CHEVROLET Type H
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement arrière	Froidiffs.	eau Nombre cylindr. 8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à exp.internes	Alestage	101,6 Course 88,392
	avec assistance par dépression, AR = limiteur	Cylindrée	5730 CV-impôt 29,20
	AV = soupape de détente	Puissance en CV	145 SAE-net. à V/min 3800
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale	Brut	70 dB/A à V/min 3800
Ralentisseur	-	Silencieux	2 - 355x210x90 / 610x200x115 mm
Contrôle 2 clic.	par différence de pression; lampe témoin combinée	Mesure des gaz	COE = < 1,0 % à 700 t/min / ECE 15 *
		Déparasitage	COE annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 limousine (coupé) Indic. vit. km/h	Poids à vide	avant 910 arrière 740 total 1650
Ceintures sécurité	SAE-J-4c Rétroviseur intérieur+gauche	Charge utile	105 245 350
Cela	Atelage	Poids total	1015 985 2000
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte c.v.	Garantie fabr.	2245
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	FR 78 -14 FR 78 -14 (Variantes +)
		Ply / bar	4 / 1,7 4 / 2,0 voir
Dimensions	int. ext.	Charge	1160 1270 remarques)
Longueur	5040 Empattements 2819	pour V max	sel. la marque, min. 170 km/h
Largeur	1850		
Hauteur	1390 Voie av. 1550 ar. 1500	Garantie poids remorquable avec frein	907
Porte à faux	lat. - Voles av. - ar. -	Charge garantie sur le toit	90
	av. 891 ar. -	Garantie poids de l'ensemble	
	ar. 1330 Braquage g 12100 d 11950	Poids remorquable testé	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement §) _____
 Feux de route HCR H4 (E) _____
 Feux de croisement HCR H4 (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges SAE (2) AIRST 75 CULDE IX _____
 Feux stop Id. _____
 Clignoteurs av SAE 11 75 CULDE 1 AV-SAE(2)AP2 ar voir feux rouges _____
 Catadiopres av 1 AV + AR ar SAE A-68 DOT _____
 Feux de gabarit av 1 AR-SAE(2)AP2 ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/an centre, sous le couvercle du coffre _____
 Essuie-glace 2/ balais avec 2 ans lave-glace _____
 Avertisseurs DELCO BENT 9000257/9000069 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type CHEVROLET Nova Custom _____
 Homologation N° CH 0334 20 _____
 Carrosserie Limousine _____
 Pieces total 5 avant 2 _____
 Poids à vide 1650 Carburant B _____
 Charge utile - CV-impôt 29,20 _____
 Poids total 2245 Cylindres 5730 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gax : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile
- +) Variante de pneus: E 78 -14 4 PR AV= 1120 (1,8) AR= 1180 (2,0), V-max = selon la marque, minimum 170 km/h } voies
 FR 78 -14 4 PR 1160 (1,7) 1270 (2,0), V-max = selon la marque, minimum 170 km/h } inchangées
 195 HR 14 1100 (1,9) 1200 (2,1), V-max = 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/croisement: les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- feux de position : ceux d'origine sont débranchés et remplacés par A (E) dans HCR;
- clignoteurs avant : trop loin du bord; admis selon décision DFP du 20.11.73;
- feux rouges/stop : sont équipés d'ampoules 5/18 W (un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules de façon durable, facilement accessible, sur les dispositifs);
- catadiopres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- échappement : les sorties d'origine sont dirigées vers la gauche et vers la droite; doivent être prolongées vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 17.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules