

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Nova Concours modèle 1XY27 (6 places)	CH 0334 24

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of G M C, Warren, Michigan (USA)
 Identification "NOVA 1XY27" et "CH 0334 24" sur la plaquette du constructeur
"1Y27Q..", devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur " Q " à gauche, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. General Motors Suisse SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 1XY27 / 1Y27Q.. Signes fixes dans code du type

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission boîte automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne,
avec assistance par dépression,
AV= soupape de dosage; AR= limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque CHEVROLET Type Q
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 94,89 Course 88,39
 Cylindrée 5001 CV-impôt 25,47
 Puissance en CV 140 SAE-net à V/min 3800
 Bruit 79 dB(A) à V/min 3800
 Silencieux 1 pot 610x290x110 mm (S)
 Mesure des gaz OCE = 1% CO / ECE 15 *
 Déparasitage OCE = annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c +) Rétroviseur intérieurs gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte a.c.v.
 Nombre de places 6 av 3 centre - ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 5022 Empettements 2819
 Largeur 1834
 Hauteur 1380 Voie av 1557 ar 1499
 Porte à faux lat. - Voies av -
 av 875 ar -
 ar 1328 Braquage p 12100 d 11950
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 900 arrière 760 total 1660
 Poids à vide 145 275 420
 Charge utile 1045 1035 2080
 Poids total 2305
 Garantie fabr. -
 Dimens. pneus FR 78 - 14 FR 78 - 14 (Variantes ++)
 Ply / bar - / 1,7 - / 2,0 voir
 Charge 1160 1270 remarques)
 pour V max varie selon la marque, minimum 169 km/h
 Garantie poids remorquable avec frein 1814
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 169 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 169 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 charge garantie sur le toit 90 kg

Equipement §)	HCR H4 (E)	
Feux de route	HCR H4 (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	SAE (2) AIRST 75 GUIDE IX	
Feux rouges	id.	
Feux stop	SAE IP 76 GUIDE	AV=SAE(2)AP2 ar voir feux rouges
Clignoteurs	AV+AR	ar SAE A-68 DOT
Catadioptrés	AR=SAE(2)AP2 ar	
Feux de gabarit		
Feux complément.	1/ au centre sous le couvercle du coffre	
Eclairage plaque	2/ balais avec/sans lave-glace	
Essuie-glace	DELCO REMY "F" + "A"	
Avertisseurs		

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Nova Concourse		
Homologation	N° CH 0324 24		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant	3
Poids à vide	1660	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,47
Poids total	2305	Cylindrée	5001

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des ray : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type SAE-J4c sont conformes.
- ++) Variante de pneus :

E 78 - 14	AV 1120 (1,8)	AR 1220 (2,1)	}	V-max varie selon la marque, minimum 169 km/h) voies inchangées
195 HR 14	1100 (1,9)	1240 (2,2)		
215/70 HR 14	1130 (1,9)	1220 (2,1)		

§) Modifications par l'importateur:

- les phares SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
- la distance du bord du véhicule des clignoteurs AV n'est pas respectée; est admise selon décision de la DFP du 20.11.73;
- les feux rouges et stop sont équipés d'ampoules de 5/18 W (la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- les sorties de l'échappement d'origine sont dirigées vers la gauche et la droite; doivent être dirigées jusqu'à l'extrémité arrière de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
Studen, 13.10.75