

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque OLSMOBILE	Cutlass Supreme Model 34257 Moteur 264 CV-SAE	Fiche d'homologation n° CH 0337 20
--	---------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Cutlass" de chaque côté sur aile avant  
 "Cutlass Supreme" sur boîte à gants  
 "CS" de chaque côté à l'arrière sur support de pavillon  
 "Cutlass 34257 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) +  
 "CH 0337 20" s. plaquette du constr. - "342571." dev. No. de châssis  
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "Q." à gauche, à l'av. s. bloc-mot. (frappé p. l'import.) + s. plaquette  
 Constructeur OLDSMOBILE Div. of GMC. Lansing (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>OLSMOBILE</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assist. p.</u>	Type <u>Q. *</u>
Frein auxiliaire <u>du frein de serv. [dépr. av. soup. dosage]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>méc. exp. int., pédale, câble s. r. AR [s. r. AV + lim. press]</u>	Alésage <u>103,05</u> Course <u>85,98</u>
Transmission <u>Automate ou Synchronesh **</u> Nombre vit. <u>3**</u> [s. r. AR]	Cylindr. <u>5735</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>29,21</u>
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>181</u> km/h	CV-puiss. <u>264</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
<u>Toit ouvert sur demande</u>	Bruit <u>77</u> dB ( <u>A</u> ) à <u>3450(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>540x250x140 mm</u>

DIMENSIONS	Vote	
	AV 1565	AR 1530
Diam. braquage	G <u>12,6</u>	DR <u>12,6</u>
Empattement	<u>2845</u> / ( / / )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>5171</u>	
Largeur	<u>1950</u>	
Hauteur	<u>1400</u>	
Porte à faux	AV <u>1069</u>	
	AR <u>1257</u>	
	lat. <u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>950</u>		<u>750</u>	<u>1700</u>
Charge utile	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>1070</u>		<u>980</u>	<u>2050</u>
Garantie fabr.	<u>1162</u>		<u>1147</u>	<u>2309</u>
Dimens. pneus	<u>8.25-14 4PR ou G 70-14 4PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1250(1,7)</u>		<u>1250(1,7)</u>	
	de l'ensemble			
Poids max <sup>t</sup> remorquable				<u>kg</u>

**EQUIPEMENT §)**      Equipement électrique 12 v

Feux de route 4/SEALED BEAM Guide 213 USA 39/109 USA 20B/1

Feux de croisement 2/externes Feux de position 2/GUIDES AEIP 71

Feux de gabarit lat. AV+AR=2/GUIDE 33 SAE P1A 70 comb. av. catad.

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/GUIDE 34 SAE STI+ Catadioptr 2/GUIDE 34 SAE+4/

Feux stop 2/STIA 71 Feux de recul 2/sép. [comb. lat.

Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute catadioptr

Rétroviseur 1/intér.+1/extér. à gche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin

AV 2/av. feu pos. latér. 2/av. f. gab. AR 2/av. feu AR

Avert. clign. oui av. lampe-tém. Lampes de travail -

Antivol : Verrouillage de la direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type OLDSMOBILE Cutlass Supreme

Model 34257 Moteur: 264 CV-SAE

Homologation n° CH 0337 20

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1700 Carburant B

Charge utile - CV 29,21

Poids total 2309 Cylindrée 5735 cm<sup>3</sup>

Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé: 342371 M 112024

\*) Type du moteur : QN = automate

QB = Synchronesh 3-vitesses

QO = Synchronesh 4-vitesses

QP = automate avec installation de climatisation

\*\*) Transmission : "Turbo-Hydramatic" avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrou mécanique sur position "P".

Sur demande: Mécanique, 3 ou 4 vitesses, toute synchronisée.

§) Catadioptr AR: Etanchéité insuffisante; il est monté 2 catadioptr complémentaires

Feux de position: A l'origine ampoules couleur orange, sont remplacées par des blanches. (Importateur)

Lieu et date de l'expertise

Studen, 18.1.71

La commission d'expertise