

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque OLDSMOBILE	Toronado model 39657	Fiche d'homologation n° CH 0337 28
--	----------------------	-------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Toronado" de chaque côté s.les ailes AV + à l'AV + à l'AR du véhicule
 "2 Toronado 39657 A" et
 "CH 0337 28" sur plaquette du constructeur, à droite sur face
 intérieure de l'aile.
 "3157W2," devant No du châssis.
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "W" à gauche, à l'AV sur bloc-moteur près pompe à eau (importateur)
 Constructeur OLDSMOBILE Motor Div. Lansing (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>V</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>OLDSMOBILE</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int., ass. p. dépress.</u>	Type <u>W</u>
Frein auxiliaire <u>circ. 1+2 du frein de serv. [AV: goupape dosage</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn ^l . <u>méc., pédale, s.r. AR</u> [AR: régul. de puissance	Alésage <u>104,8</u> Course <u>107,95</u>
Transmission <u>Automate "P"</u> Nombre vit. <u>3</u>	Cylindr. <u>7450</u> cm ³ CV-Impôt <u>37,94</u>
Blocage differ. <u>automat. Crochet rem. -</u> Vitesse max. <u>192</u> km/h	CV-puiss. <u>250</u> SAE net 4000 t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Bruit <u>75</u> dB (A) à 3000(3/4) t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2</u> pots
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	540x270x120 / 455x140x140

DIMENSIONS	Voie AV <u>1610</u> AR <u>1610</u>
Diam. braquage	G <u>13,1</u> DR <u>13,4</u>
Empattement <u>3100</u> (/ /)	
	<u>Dimensions ext.</u> <u>Dimensions int.</u>
Longueur <u>5580</u>	
Largeur <u>2030</u>	
Hauteur <u>1425</u>	
Porte à faux AV <u>1110</u>	
AR <u>1370</u>	
lat. <u>-</u>	

POIDS	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>1330</u>		<u>880</u>	<u>2210</u>
	<u>150</u>		<u>270</u>	<u>420</u>
Poids total	<u>1480</u>		<u>1150</u>	<u>2630</u>
Garantie fabr.				<u>2828</u>
Dimens. pneus <u>8.85 - 15 4 PR</u>				
Charge p. essieu <u>1480</u> (<u>2,1</u>)		<u>1390</u> (<u>1,9</u>)		
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg
Type des pneus : Custom Power Cushion Nylon Corde				

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 4/SEALED BEAM Guide 1C ou 110 et 214Feux de croisement 2/214(extér.) Feux de pos. 2/39SAE IPP1A71Feux de gabarit AV + AR = GUIDE 39SAE IPP1A 71Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 90 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/GUIDE SAE 39 Catadioptr. 2/I (E) §Feux stop 2/STIA 71 § Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme haute 2/centraleRétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 8/av.témoin (disposition III)

AV=comb.av.f.pos. AR=comb.av.f.g. AR=comb.av.feux AR

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type OLDSMOBILE ToronadoHomologation n° CH 0337 28Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 6 (3 avant)Poids à vide 2210 Carburant BCharge utile - CV 37,94Cylindrée 7450 cm³Poids total 2828 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 3Y57W2M701052§) Modifié par l'importateur :

- Feux de position: verres ou ampoules orange sont remplacés par des blancs.
- Catadioptr. originaux insuffisamment étanches; il en est monté 2 complémentaires.
- Feux stop et clignoteurs AR en bas orig. avec 2 ampoules chacun; trop puissants. Une ampoule est mise hors-service de chaque côté.
- Feux stop et clignoteurs situés en haut, sont mis hors-service.
- Le support de la plaque arrière est modifié de manière à ce que celle-ci puisse être montée selon les prescriptions.

Ceintures de sécurité sur les hanches, pour le siège du milieu à l'avant
CH 7 04 Z 23, admises.

Lieu et date de l'expertise

Studen, 21.12.71 / 7.1.72

La commission d'expertise

CK